

24130

Taśma jednostronna STRAPPING

DANE TECHNICZNE

Nośnik:	Folia polipropylenowa (MOPP, 50μ)
Wzmocnienie:	Brak
Klej:	Hotmelt, bez rozpuszczalników
Kolor:	Bezbarwny, Biały, Pomarańczowy
Grubość nośnika:	0.05 mm
Grubość całkowita:	0.66 mm
Siła zrywania:	>400N / 25 mm
Zrywalność / Rozciągliwość:	28%
Siła klejenia do stali:	>12N / 25 mm (FTM9)
Siła klejenia TACK:	>20N / 25 mm (FTM9)
Długość / Szerokość:	50 m i specjalne / 6 – 150 mm i specjalne
Odporność na temperaturę:	-20°C do + 60°C
Normy kontrolne:	DIN 55477
Magazynowanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej



WSZYSTKIE PODANE INFORMACJE POWYŻSZEJ SPECYFIKACJI ZOSTAŁY OPRACOWANE W RAMACH SYSTEMU JAKOŚCI QMS.

Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.



EKO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

42-660 Kalety, ul. Fabryczna 1B, tel: 34 3578 624, fax: 34 3527 595, e-mail: info@eko-tech.biz