

tesa® flameXtinct 45051



Informacja Produkcie

Trudnopalna taśma foliowa 200 µm

Grupa produktów tesa® flameXtinct obejmuje wiele różnych specjalistycznych taśm samoprzylepnych do zastosowań montażowych. Asortyment produktów tesa® flameXtinct charakteryzują następujące cechy:

- Opóźnianie palenia
- Brak zawartości halogenów
- Zaawansowane masy klejowe
- Bogata oferta produktów

tesa® flameXtinct 45051 to trudnopalna taśma foliowa do trwałych zastosowań montażowych. Taśma składa się ze specjalnego kleju akrylowego oraz nośnika z PET o doskonałej elastyczności i plastyczności – oba elementy składowe wykazują właściwości zmniejszające palność. Produkt cechuje się następującymi właściwościami:

- Sprawdzone właściwości zmniejszające palność zgodnie z normą UL 94 V-0
- Brak zawartości halogenów i trójtlenku antymonu (zgodność z rozporządzeniem REACH i dyrektywą ROHS)
- Doskonałe przywieranie do wielu różnych powierzchni
- Wysoka elastyczność i plastyczność

Główne zastosowanie

- Budownictwo
- Windy
- Motoryzacja
- Branża AGD
- Branża morska
- Kolejnictwo

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

- | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------------|-------|
| • materiał nośnika | PET | • grubość całkowita | 200 |
| • kolor | przezroczysty | • typ substancji klejącej | akryl |

Przylepność do

- | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------|
| • stali (początkowa) | 9.0 N/cm | • stali (po 14 dniach) | 12.0 N/cm |
| • stali (początkowa) | 9.0 N/cm | | |

Właściwości

- statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C ●●●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●● średnia ● niska

Dodatkowe informacje

PV0 = red MOPP Liner (80µm)

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=45051>

tesa® flameXtinct 45051

Informacja Produkcie



Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=45051>