



tesa® 60412

Informacja Produkcje



Taśma pakowa wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu

Opis produktu

tesa® 60412 to uniwersalna taśma pakowa na nośniku z PET, w 70% pochodzącym z recyklingu (PCR) oraz systemie kleju akrylowego na bazie wody. tesa® 60412 ma mocny i odporny na ścieranie nośnik o doskonałych właściwościach w zakresie wytrzymałości i odporności na ścieranie. Wyposażona jest w bardzo spójny, podatny na nacisk klej akrylowy, dzięki czemu produkt ten jest doskonałym rozwiązaniem w zakresie opakowań o niewielkiej i średniej wadze (max. 30 kg). Połączenie materiałów zapewnia ciche odwijanie oraz możliwość doskonałego zadruku wszystkimi rodzajami atramentu.

tesa® 60412 nie tylko zapewnia doskonałą wydajność; jest to zaawansowana alternatywa w zakresie dbania o środowisko:

- Nośnik jest wykonany z polietylenu z recyklingu (70% materiału pochodzi z recyklingu).
- Produkt można wyrzucić wraz z opakowaniem do niebieskiego kosza bez narażania procesu recyklingu kartonu (certyfikacja zgodnie z INGEDE metoda 12).
- Do produkcji tego wyrobu nie stosuje się rozpuszczalników.

tesa® 60412 zapewnia doskonałą wydajność na kartonach z recyklingu.

Zastosowania

- Zaklejanie kartonów
- Nadaje się do zastosowania z opakowaniami o wadze lekkiej i średniej (max. 30 kg)
- Doskonała przyczepność do kartonów z recyklingu
- Nadaje się do zastosowania w dyspenserach ręcznych i automatycznych
- Służy do prezentacji marki i celów reklamowych

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------|------|---------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika | PET | • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody |
| Pochodzący z recyklingu | 70 % | | |



tesa® 60412

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	130 %	• nakładanie automatyczne	tak
• możliwość zadrukowania	bardzo dobra	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie
• Ciche odwijanie	tak	• Hand tearability	nie
• średnica rdzenia	3	• Odpowiednie powierzchnie	Karton
• odporność na wilgoć	bardzo dobra	• Siła klejenia	Standardowa przyczepność
• nakładanie ręczne	tak	• Bez rozpuszczalników	tak
• niska siła odwijania	nie	• Odporność na rozdarcie	tak
• Przezroczystość	tak		

Siła przyczepności

- stali 3 N/cm

Dodatkowe informacje

Dostępna w wariantach przezroczystym. Taśma irchowa i biała dostępna na zamówienie.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=60412>