

tesa® 4434

Materiał do zabezpieczania powierzchni podczas piaskowania i szlifowania.



Opis produktu

tesa® 4434 to specjalna taśma maskująca na mocnym, grubym i odpornym nośniku papierowym, opracowana z myślą o cięciu ręcznym. Dzięki znakomitej wytrzymałości taśma tesa® 4434 wykorzystywana jest głównie jako materiał zabezpieczający na czas szlifowania w warsztatach oraz jako podkładki kładzione na stoły podczas procesu wykrawania w branży obuwniczej, skórzanej i metalowej raz innych pracach zabezpieczających.

Zastosowania

- Ochrona części samochodowych podczas profesjonalnych prac lakierniczych
- Doskonała przyczepność nawet na trudnych powierzchniach
- Do wzmacniania skórzanych cholewek
- Do ochrony przy szlifowaniu i piaskowaniu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

Materiał nośnika: **gładki papier**

Typ substancji klejącej: **kauczuk naturalny**

Grubość całkowita: **670 um**

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

Wydłużenie przy zerwaniu: **6 %**

Hand tearability: **średnia**

Odporność termiczna: **100 °C**

Odporność na rozciąganie: **180 N/cm**

Siła przyczepności

Stali: **3.5 N/cm**

Dodatkowe informacje

Materiał do produkcji szablonów tesa® 4434 stosuje się przy piaskowaniu nagrobków i pomników, do zabezpieczania tabliczek znamionowych podczas usuwania rdzy ze zbiorników stalowych i do zabezpieczania elementów podczas piaskowania konstrukcji mostów i maszynierii.

