

tesa® 51010

Taśma z jednokierunkowo orientowanego polipropylenu



Opis produktu

Taśma tesa® High Load 51010 to połączenie nośnika z jednokierunkowo orientowanego polipropylenu oraz silnej substancji klejącej z syntetycznego kauczuku. Dzięki zastosowaniu inteligentnej technologii tesa oraz innowacyjnych surowców powstała taśma o podwojonej sztywności rozciągania w porównaniu ze standardowymi taśmami opasującymi. Wyjątkowość taśmy polega na połączeniu ponadprzeciętnej wytrzymałości na rozciąganie z doskonałą elastycznością i (w odróżnieniu od taśm z włóknami szklanymi) odpornością na zginanie.

Produkt jest szczególnie zalecany do zabezpieczania na czas transportu ciężkich towarów, gdzie liczy się możliwość usunięcia taśmy bez pozostawiania kleju oraz estetyczny wygląd.

Inne zastosowania to wzmacnianie kartonów transportowych, a także wiązskowanie i opasywanie ciężkich artykułów i zabezpieczanie palet narażonych na wstrząsy podczas transportu.

Główne zastosowania

- Zalecana do wzmacniania różnych uchwytów kartonowych (bez względu na to, czy znajdują się one w górnej czy bocznej części opakowania czy też w jego klapach).
- Inne zastosowania to wzmacnianie kartonów transportowych, a także wiązskowanie i opasywanie ciężkich artykułów i zabezpieczanie palet narażonych na wstrząsy podczas transportu.
- Stosowana do celów zabezpieczania i przytrzymywania w sektorze produktów AGD

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Dane techniczne

materiał nośnika **MOPP**

typ substancji klejącej **kauczuk sztuczny**

grubość całkowita: **124 um**

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

odporność na rozciąganie: **350 N/cm**

Wydłużenie przy zerwaniu: **20%**

Przylepność do

stali: **7.0 N/cm**

