

tesa® 50204 Low VOC

Taśma z folii polietylenowej o wysokiej przyczepności przeznaczona do montażu przewodów we wnętrzach samochodowych, o grubości 180um



Opis produktu

tesa® 50204 to taśma z folii polietylenowej i wysokiej jakości akrylowej masy klejącej o grubości 180µm, przeznaczona do zastosowań we wnętrzach pojazdów. Taśmę można urywać ręcznie. Ze względu na niskie właściwości lotnych związków organicznych (VOC), produkt ten jest w szczególności zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania dotyczące wnętrza pojazdu. tesa® 50204 jest specjalnie zaprojektowana do montażu kabli na różnych rodzajach elementów wnętrza pojazdu.

Właściwości produktu:

- Doskonała odporność na ścinanie i odklejanie
- Niski VOC (zgodnie z GB 27630) – brak wykrywalnych substancji krytycznych
- Odpowiednia do nieregularnych, nierównych i problematycznych powierzchni wewnętrznych
- Niska i stabilna siła odwijania
- Można ją aplikować za pomocą automatycznych dyspenserów
- Nie zawiera paska ochronnego

Główne zastosowania:

Umożliwia szybkie i bezpieczne mocowanie przewodów płaskich i okrągłych za pomocą prostych pasków taśmy.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Dane techniczne

materiał nośnika **PE**

typ substancji klejącej **akryl o zwiększonej lepkości**

grubość taśmy: **180 um**

odporność termiczna krótkoterminowa: **200 °C**

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

wydłużenie przy zerwaniu **28%**

odporność na rozciąganie **17,5 N/cm**

usuwanie bez pozostawiania śladów: **tak**

brak przebarwień: **tak**

Siła przyczepności

pet (początkowa) **8.7 N/cm**

pet miękkiej podsufitki a (początkowa) **7.8 N/cm**

pet miękkiej powierzchni (początkowa) **12.1 N/cm**

pet (po 3 dniach) **9.0 N/cm**

pet miękkiej podsufitki a (po 3 dniach) **7.4 N/cm**

pet miękkiej powierzchni (po 3 dniach) **13.0 N/cm**



tesa® 50204 Low VOC

Taśma z folii polietylenowej o wysokiej przyczepności przeznaczona do montażu przewodów we wnętrzach samochodowych, o grubości 180um



Właściwości

można urwać ręką
nadaje się do szorstkich powierzchni
przyczepność początkowa
niska zawartość lotnych związków organicznych



statyczna odporność na odklejenie
statyczna odporność na ścinanie
nadaje się do nierówności



Ocena dla istotnych właściwości produktów:

bardzo dobra ● ● ● ●

dobra ● ● ●

średnia ● ●

niska ●

Dodatkowe informacje

Dział aplikacji tesa zapewnia zindywidualizowane wyposażenie oraz samodzielnie zaprojektowane narzędzia aplikacyjne zwiększające wydajność.

Przyleganie do:

*PET

*powierzchnia z polaru PET

*PET fleece Headliner A

nie wchodzi w zakres specyfikacji produktu

