

tesa® 53393

Taśma monofilamentowa tesa® wzmocniona wzdłużnie
o wysokiej wytrzymałości, łatwo usuwalna



Opis produktu

tesa® 53393 to taśma jednokierunkowo wzmocniona włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości z poliestrowym nośnikiem. Taśma tesa® 53393 składa się z substancji klejącej o wysokiej przyczepności początkowej i odporności na ścinanie.

Odnacza się doskonałą odpornością na starzenie i zapewnia czyste usuwanie z większości podłoży.

Główne zastosowania:

Ochrona metalowych cewek przy zabezpieczaniu końcówek zwojów

Łączenie metalowych cewek do dalszej obróbki

Pakowanie i wzmacnianie towarów o dużej masie, np. metalowe rury

Zabezpieczanie i stabilizacja ciężkiego sprzętu AGD oraz mebli na czas transportu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Dane techniczne

materiał nośnika **włókno szklane / tworzywo PET**

typ substancji klejącej **kauczuk sztuczny**

grubość całkowita: **170 um**

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

wydłużenie przy zerwaniu **5%**

odporność na rozciąganie **520 N/cm**

Siła przyczepności

stali **7.0 N/cm**

