

tesa[®] 4985

Lepka taśma beznośnikowa



Opis produktu

tesa[®] 4985 to przezroczysta taśma beznośnikowa zawierająca modyfikowaną akrylową masę klejącą. Charakteryzuje się dobrą natychmiastową siłą przylegania do nierównych powierzchni.

Taśma tesa[®] 4985 wykazuje się w szczególności następującymi cechami:

- znakomitą podatnością dzięki strukturze taśmy beznośnikowej;
- dobrymi właściwościami przy nanoszeniu (za pomocą dyspensera tesa[®] 6013).

Zastosowania

- mocowanie plakatów i fotografii;
- mocowanie kawałków tkanin we wzornikach;
- łączenie wstęg papieru

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

typ paska zabezpieczającego **papier powlekany**

waga paska zabezpieczającego **80 g/m²**

Materiał nośnika **brak**

typ substancji klejącej **akryl o zwiększonej lepkości**

grubość paska zabezpieczającego **71 µm**

kolor paska zabezpieczającego **brązowy**

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

odporność na chemikalia **dobra**

odporność na starzenie (uv) **bardzo dobra**

odporność na temperaturę, długotrwała **80 °C**

odporność na temperaturę, krótkotrwała **200 °C**

odporność na wilgoć **bardzo dobra**

odporność na środki zmiękczające **dobra**

przyczepność początkowa **bardzo dobra**

statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C

średnia

statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C

niska

Siła przyczepności

stali (początkowa) **8 N/cm**

stali (po 14 dniach) **11.1 N/cm**

