

52000

Taśma Jednostronna
– Oznakowanie BHP



DANE TECHNICZNE

Nośnik:	Folia PCV
Kolor:	Czarny, Biały, Żółty, Niebieski, Czerwony, Zielony, Pomarańczowy, Biało-Czerwony, Czarno-Żółty
Klej:	Kauczuk modyfikowany
Grubość całkowita:	0,16mm
Wytrzymałość na rozciąganie:	70N/25mm
Siła klejenia:	>5N/25mm
Rozciągliwość:	150%
Długość / Szerokość:	33m i specjalne / 50mm – 100mm
Odporność na temperaturę:	-10°C do +60°C
Normy kontrolne:	AFERA, PSTC
Magazynowanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EC (ROHS) ORAZ 2006/122/EC (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.

Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Produkt wykazuje tolerancje właściwości wynikające z procesu produkcji. Podane wartości stanowią uśrednienie wyników badań. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej. Ponadto, ze względu na tolerancje występujące w procesie produkcji, rzeczywista siła klejenia produktu może wykazywać pewne odchylenia od wartości podanych w dokumentacji technicznej.