



tesa® 51207

Informacja Produkcie



Specjalna poślizgowa taśma PE-UHMW zapobiega efektowi skrzypienia, zabezpiecza przed ścieraniem

Opis produktu

tesa® 51207 to taśma z wysokiej gęstości polietylenu odporna na promieniowanie UV i ścieranie, o bardzo dobrej przyczepności. Produkt jest zoptymalizowany dla przemysłu motoryzacyjnego w celu ochrony części wykończeniowych oraz elementów łączących przed uszkodzeniami mechanicznymi w połączeniu z ochroną przed hałasem.

Właściwości produktu:

- Przezroczystość i odporność na promieniowanie UV umożliwiają stosowanie w widocznych miejscach
- Bardzo dobre właściwości poślizgowe, zmniejsza zużycie i tarcie oraz zapobiega nadmiernemu hałasowi
- Wysoka zdolność pochłaniania energii przy dużej sile oddziaływania

Zastosowania

tesa® 51207 została specjalnie zaprojektowana do zabezpieczania wnętrz pojazdów przed skrzypieniem i tarciami przy linii montażowej w celu zapewnienia niezawodnego:

- Maskowania ostrych krawędzi elementów z cienkiej blachy
- Zabezpieczania drzwi przesuwnych czy poślizgowi delikatnych komponentów
- Zabezpieczania przed hałasem i zużyciem, np. listew wykończeniowych
- Zabezpieczania wiązek w obszarach zwiększonego tarcia
- Zastosowanie w widocznych obszarach jak zderzaki, słupki B, obrotnica

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| • Materiał nośnika | PE | • grubość całkowita | 114 µm |
| • typ substancji klejącej | czysty akryl | • kolor | translucent |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 340 % | • odporność na ścieranie | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 53 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 4.3 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 51207

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV:> 1000h WOM Floryda test

Materiał może być dostarczany w formie wykrojników w rolce lub pojedynczych arkuszach w wymiarach na zamówienie klienta jako produkt tesa® 54207.

Dział rozwiązań do automatyzacji i aplikacji tesa® zapewnia zindywidualizowane narzędzia aplikacyjne zwiększające produktywność.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51207>