



tesa® 4104 transparent

Informacja Produkcie

Przezroczysta taśma samoprzylepna do bezpiecznego zamykania kartonów

Opis produktu

Taśma tesa® 4104 to wysokiej jakości taśma pakowa z nośnikiem z folii PVC pokrytym masą klejącą z naturalnego kauczuku. Doskonale sprawdza się przy sklejaniu wszelkiego rodzaju tektury i gwarantuje dobre zamknięcie kartonu. Substancja klejąca oparta na kauczuku naturalnym została opracowana z myślą o skutecznym łączeniu zróżnicowanych powierzchni.

Zastosowania

- Zaklejanie małych pudełek (kartonowych lub plastikowych)
- Zaklejanie puszek i toreb
- Zaklejanie kartonów od średniego do dużego ciężaru

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • grubość całkowita | 65 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 60 % | • odporność na rozciąganie | 60 N/cm |
|----------------------------|------|----------------------------|---------|

Siła przyczepności

- | | |
|---------|----------|
| • stali | 2.3 N/cm |
|---------|----------|



tesa[®] 4104 transparent

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Taśmę tesa[®] 4104 można z łatwością zadrukowywać.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04104>