



tesa® Professional 4663

Informacja Produkcie



Wytrzymała taśma materiałowa

Opis produktu

Wysokiej jakości, nadzwyczajnie mocna, samoprzylepna taśma materiałowa tesa® 4663 cieszy się popularnością dzięki imponującej odporności na rozdarcia i doskonałej sile łączenia, nawet przy zastosowaniu na chropowatych lub zabrudzonych powierzchniach. Nośnik tej taśmy materiałowej wykonano z materiału powleczonego polietylenem, a substancję klejącą z kauczuku naturalnego. Dzięki odporności na działanie wody, pary i temperatur, ta wielofunkcyjna taśma samoprzylepna może być także stosowana do wymagających zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Taśma ta jest także łatwa w użyciu i daje się urywać ręcznie wzdłuż prostej krawędzi.

Cechy

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do uszczelniania rur i przewodów
- Do mocowania trwałych konstrukcji, np. murowanych, betonowych, stiukowych i drewnianych
- Do mocowania folii budowlanych i zabezpieczających
- Do łączenia i pakowania

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina laminowana polietylenem, tkanina z ekstrudowanego polietylenu | • grubość całkowita | 300 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| • odporność na ścieranie | średnia, dobra | • odporność na starzenie (uv) | dobra |
| • wydłużenie przy zerwaniu | 15 % | • odporność na wilgoć | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 50 N/cm | • wodoodporność | średnia, dobra |
| • Hand tearability | dobra | | |



tesa® Professional 4663

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04663>