

Informacja Produkcje

Wysokiej jakości samoprzylepna folia dekoracyjna do zaciemniania i trwałego zabezpieczania delikatnych powierzchni

Taśma samoprzylepna składa się z czarnej folii z PVC pokrytej substancją klejącą z czystego akrylu.

Taśmę tesa® 7190 można stosować w branży motoryzacyjnej w celach dekoracyjnych, zarówno do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Do zalet produktu należą doskonały wygląd oraz długotrwałe właściwości adhezyjne. Taśmę można także stosować do celów trwałego zabezpieczania części samochodowych przed uszkodzeniem mechanicznym oraz do zaklejania otworów w karoserii.

Po podgrzaniu folię można formować, dzięki czemu dopasowuje się ona do powierzchni trójwymiarowych.

Główne zastosowanie

tesa® 7190 została stworzona z myślą o zastosowaniach do dekoracji zewnętrznej i wewnętrznej oraz do trwałego zabezpieczania nadwozi samochodów.

Taśma ta ma doskonałe właściwości wizualne i długotrwałe właściwości adhezyjne do lakierowanych powierzchni.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

• materiał nośnika	folia PVC	• odporność na rozciąganie	60 N/cm
• kolor	czarny	• typ paska zabezpieczającego	papier pokryty polietylenem
• grubość całkowita	185 µm	• kolor paska zabezpieczającego	biały
• typ substancji klejącej	akryl	• waga paska zabezpieczającego	138 g/m ²
• wydłużenie przy zerwaniu	250 %		

Przylepność do

• stali (początkowa)	8.5 N/cm
----------------------	----------

Właściwości

• nadaje się do cięcia wykrojnikami	Tak	• odporność na chemikalia	●●●●
• matowe wykończenie powierzchni	Tak	• odporność na zadrapania	●●●●
• odporność termiczna	●●●●	• odporność na promienie UV	●●●●
• odporność na ścieranie	●●●●		

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●● średnia ● niska

Dodatkowe informacje

Materiał występuje albo w rolce albo w formie wykrojników.

Specjalny pasek ochronny gwarantuje dokładne wykrawanie oraz idealne zastosowanie.

tesa® 7190

Informacja Produkcie



Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=07190>