

Better Pack 555eMA



BP 555eMA

Distributeur électrique
de ruban activé à l'eau

Le **BP 555eMA** est un distributeur électrique de ruban activé à l'eau (également appelé distributeur de ruban papier, distributeur de ruban gommé ou distributeur de ruban gommé activé à l'eau) conçu pour les environnements d'expédition et d'emballage en constante évolution.

Le distributeur de ruban **BP 555eMA** est calibré en centimètres, fonctionne sur une tension de 220 V et utilise un ruban activé à l'eau, avec la face gommée vers l'extérieur.

La lettre « A » désigne la fonction d'avance automatique du ruban, ce qui signifie qu'une fois qu'un morceau de ruban a été retiré du distributeur, le suivant avance automatiquement. Le distributeur 555eMA offre le plus haut niveau d'automatisation disponible dans la gamme de distributeurs. Le système de commande à microprocesseur peut être connecté à des ordinateurs, des imprimantes, des systèmes d'expédition et des pédales pour obtenir la meilleure solution pour le scellage des cartons.

Série BP 555e : ce distributeur fait partie d'une série de distributeurs configurés pour une utilisation dans le monde entier.

BP 555eMA

Applications

- en pleine expansion et expédiant de grandes quantités de marchandises
- Ils emballent et scellent plus de 100 cartons par jour/ par équipe de 8 heures
- Ils ont besoin de machines 220 V avec des claviers réglés en centimètres et du ruban caoutchouté activé à l'eau
- Ils doivent utiliser la fonction de déplacement automatique du ruban pour atteindre un niveau de productivité maximal
- Possibilité de connexion à un ordinateur pour augmenter la productivité et le contrôle

Fonctions de sécurité uniques

- Coupure thermique : empêche la surchauffe du moteur après une utilisation intensive
- Interrupteur de verrouillage de sécurité : désactive la lame de coupe lorsque le capot avant est ouvert
- Choix des matériaux : plastique ignifuge, cadres latéraux en acier, électroaimant de haute qualité et pièces en acier galvanisé.

Caractéristiques et avantages du BP 555eMA



Fiabilité

Jusqu'à 15 ans (en moyenne)
de fonctionnement fiable



Automatisation

La fonction de déplacement automatique
du ruban offre le plus haut niveau d'
automatisation du distributeur de ruban



Performance

Vitesse du ruban
de 114,3 cm par seconde



Productivité

La capacité du rouleau de ruban de 30,5
cm réduit le nombre de remplacements
de ruban et les temps d'arrêt



Rentabilité

Une seule bande de ruban activée
à l'eau est nécessaire pour
une fermeture sûre et fiable



Certification

Approuvé par UL. Il est également
certifié CE et CSA et conforme
à la directive RoHS.

Accessoires

CODE TAPER

Code Taper imprime des messages monochromes directement sur le ruban activé à l'eau lors de son dosage.

Applications :

Impression de logos, de dates et de codes à la demande.

Nécessite des rouleaux et de l'encre non standard.

Ruban Tape Aerial

Le ruban Tape Aerial se fixe à l'avant de l'appareil Better Pack 555eMA pour aider à fournir le ruban en position verticale afin de faciliter son utilisation et sa mise en place. Il simplifie et accélère le processus d'emballage lors de la distribution de longues sections de ruban.

Applications :

Idéal pour sceller de grands cartons lorsque de longues sections de ruban sont nécessaires. En moyenne 36 pouces ou plus.

Spécifications

Diamètre maximal du rouleau de ruban:	25,4 cm
Longueur maximale du rouleau de ruban:	30,5 cm
Poids de transport:	14,5 kg
Dimensions:	50,8 cm de long x 31,8 cm de large x 30,5 cm de haut
Longueur du ruban distribué:	15 cm – 114,36 cm
Vitesse de distribution du ruban:	114,3 par seconde
Largeur du ruban:	3,8 cm – 7,6 cm
Type de ruban:	Ruban renforcé et non renforcé activé à l'eau, côté caoutchouté vers l'extérieur
Capacité du réservoir d'eau:	1,9 litre
Lames:	Couteaux à guillotine
Brosses à eau:	3
Exigences électriques:	220V
Conformité aux normes de sécurité:	Homologué UL. Certifications CE et CSA et conformité à la directive RoHS.
Garantie:	2 ans sur les pièces, 6 mois sur la main-d'œuvre
Accessoires:	Cône codé, antenne à ruban
Unité de mesure:	Centimètres