

Better Pack 555eMA



BP 555eMA

Elektrischer Spender
für Nassklebeband

Der **BP 555eMA** ist ein elektrischer Bandspender für Nassklebebander (auch bekannt als Papierspender, Klebebandspender oder wasseraktivierter Klebebandspender), der für schnelle Versand- und Verpackungsumgebungen entwickelt wurde.

Der Bandspender **BP 555eMA** ist in Zentimetern kalibriert, hat eine Spannung von 220 V und verwendet wasseraktiviertes Band mit der gummierten Seite nach außen.

Der Buchstabe „A“ steht für die automatische Bandvorschubfunktion, d. h. wenn ein Stück Klebeband aus dem Spender entfernt wird, wird automatisch das nächste Stück nachgeschoben. Der Spender 555eMA zeichnet sich durch den höchsten Automatisierungsgrad innerhalb der Spenderfamilie aus. Das mikroprozessorgesteuerte System kann mit Computern, Druckern, Versandsystemen und Fußpedalen verbunden werden, um die beste Lösung für das Verschließen von Kartons zu erhalten.

Serie BP 555e: Dieser Spender ist Teil einer Serie von Spendern, die für den weltweiten Einsatz konfiguriert sind.

BP 555eMA

Anwendungen

- Schnell wachsende Unternehmen, die große Mengen an Waren versenden
- Verpacken und verschließen mehr als 100 Kartons pro Tag/8-Stunden-Schicht
- Benötigen 220-V-Maschinen mit Tastaturen in Zentimetern und wasseraktiviertem Klebeband
- Müssen die automatische Bandvorschubfunktion nutzen, um ein Höchstmaß an Effizienz zu erreichen
- Kann an einen Computer angeschlossen werden, um die Produktivität und Kontrolle zu steigern

Einzigartige Sicherheitsfunktionen

- Thermoschutz: Verhindert eine Überhitzung des Motors nach intensiver Nutzung
- Sicherheitsschalter: Schaltet die Schneideklinge aus, wenn die vordere Abdeckung geöffnet ist
- Materialauswahl: Schwer entflammbarer Kunststoff, Stahlseitenrahmen, hochwertige elektromagnetische Zelle und verzinkte Stahlteile.

Merkmale und Vorteile des BP 555eMA



Zuverlässigkeit

Bis zu 15 Jahre (im Durchschnitt)
zuverlässiger Betrieb



Automatisierung

Die automatische Bandvorschubfunktion
sorgt für ein Höchstmaß
an Automatisierung des Bandspenders



Leistung

Bandgeschwindigkeit
114,3 cm pro Sekunde



Produktivität

Die Kapazität der Bandrolle von 30,5 cm
bedeutet weniger Bandwechsel und
kürzere Ausfallzeiten



Wirtschaftlichkeit

Nur ein wasseraktivierter Bandstreifen
erforderlich für eine sichere,
zuverlässige Versiegelung



Zertifizierung

UL-zugelassen. Außerdem
CE- und CSA-zertifiziert
und RoHS-konform.

Zubehör

CODE TAPER

Code Taper druckt einfarbige Nachrichten direkt auf das wasseraktivierte Band, während es abgegeben wird.

Anwendungen:

Drucken von Logos, Daten und Codes auf Anfrage. Erfordert spezielle Rollen und Tinte.

Antennenband

Das Antennenband wird an der Vorderseite des Better Pack 555eMA befestigt, um das Band in vertikaler Position zuzuführen und so die Handhabung und Platzierung zu erleichtern. Vereinfacht und beschleunigt den Verpackungsprozess beim Abgeben langer Bandabschnitte.

Anwendungen:

Ideal zum Verschließen großer Kartons, wenn lange Bandabschnitte erforderlich sind. Durchschnittlich 36 Zoll oder mehr.

Technische Daten

Maximaler Durchmesser der Bandrolle:	25,4 cm
Maximale Länge der Bandrolle:	30,5 cm
Transportgewicht:	14,5 kg
Abmessungen:	50,8 cm L x 31,8 cm B x 30,5 cm H
Länge des Dosierbandes:	15 cm – 114,36 cm
Banddosiergeschwindigkeit:	114,3 pro Sekunde
Bandbreite:	3,8 cm – 7,6 cm
Bandtyp:	Verstärktes und unverstärktes, wasseraktiviertes Band, gummierte Seite nach außen
Fassungsvermögen der Wasserflasche:	1,9 Liter
Klingen:	Guillotine-Messer
Wasserbürsten:	3
Elektrische Anforderungen:	220V
Einhaltung von Sicherheitsnormen:	UL-gelistet. CE- und CSA-Zertifizierungen sowie Einhaltung der RoHS-Richtlinie.
Garantie:	2 Jahre auf Teile, 6 Monate auf Arbeitsleistung
Zubehör:	Codekegel, Bandantenne
Maßeinheit:	Zentimeter