

tesa® 4328

Information Produit



Ruban de masquage premium coloré pour diverses applications

Description produit

tesa® 4328 est un ruban de masquage en papier premium coloré adapté à diverses applications. Utilisez-le pour des masquages exigeants, le marquage, la fermeture, le bottelage et bien d'autres usages.

Aspects durables

48 % de contenu biosourcé dans le produit total hors support (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- L'adhésif en caoutchouc naturel du produit offre un fort tack et une excellente adhérence sur une grande variété de surfaces.
- Il peut résister à des températures élevées, ce qui le rend adapté au séchage au four.

Application

- ruban de masquage résistant aux hautes températures, idéal pour les applications de masquage exigeantes lors de la peinture au pistolet
- idéal pour le marquage et le code couleur
- bottelage
- fermeture de sac
- scellage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 48 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 175 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- Résistance à la rupture 42 N/cm

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4328>

tesa® 4328

Information Produit

Infos complémentaires

tesa® 4328 convient au masquage pendant les travaux de peinture au pistolet avec passage en étuve (jusqu'à 80°C). Après le processus de séchage tesa® 4328 s'enlève facilement sans laisser de résidus et sans casser. Le produit est facilement déchirable à la main.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4328>