

tesa® 4328

Informacja Produkcie



Wysokiej jakości papierowa taśma maskująca ogólnego stosowania, różne kolory

Opis produktu

tesa® 4328 to drobno krepowana papierowa taśma maskująca z substancją klejącą na bazie naturalnego kauczuku. Taśmę tesa® 4328 można stosować na rozmaitych powierzchniach; w tym na malowanych powierzchniach metalowych, częściach gumowych, szklanych i chromowanych.

Aspekty zrównoważonego rozwoju



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Zastosowania

Produkt ten zaleca się do łączenia w wiązki, zamykania worków foliowych, oznakowania i ogólnie zabezpieczania powierzchni.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 48 % |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • grubość całkowita | 175 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | |
|----------------------------|---------|
| • odporność na rozciąganie | 42 N/cm |
|----------------------------|---------|

Dodatkowe informacje

tesa® 4328 nadaje się do zabezpieczania powierzchni podczas malowania natryskowego i suszenia piecowego, (do temperatury 80 °C).

Nawet po suszeniu w piecu taśmę tesa® 4328 można łatwo usunąć bez rozdierania i pozostawiania resztek kleju. Taśmę można łatwo odrywać rękami.

tesa® 4328

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

