

tesa® 4342 Precision Mask

Information Produit

Pour des bords de peinture nets, propres et plats

Description produit

tesa® Precision Mask 4342 est un ruban Washi fabriqué en Allemagne.

Il est particulièrement adapté à une utilisation dans la peinture architecturale, la construction navale, ferroviaire et dans de nombreux autres domaines où la qualité est primordiale.

Caractéristiques

- Il combine un support papier plat et un adhésif acrylique et est conçu pour des travaux de masquage précis garantissant des lignes de peinture nettes, propres et plates.
- C'est la solution idéale pour les applications de peinture et de laquage exigeantes.
- L'adhésif acrylique résistant au vieillissement offre une excellente adhérence, une utilisation possible en extérieur jusqu'à 3 semaines ainsi qu'une résistance à la température jusqu'à 120 °C / 1 h ou 150 °C / 0,5 h pour les travaux de peinture au pistolet suivis d'un séchage au four.

Application

- Assure des lignes de peinture nettes, propres et plates
- Idéal pour les applications de masquage bicolores
- Convient à l'utilisation avec des peintures et vernis à base d'eau ou de solvant
- Masquage extérieur jusqu'à 3 semaines
- Masquage intérieur jusqu'à 2 mois
- Résistance à la température jusqu'à 120 °C / 1h ou 150 °C / 0,5 h

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 85 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 10 % | • Déchirable à la main | très bon |
| • Résistance à la rupture | 32 N/cm | • Résistance en température (30 mn) | 150 °C |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4342>



tesa® 4342 Precision Mask

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4342>