

tesa® 4342 Precision Mask

Informacja O Produkcie

Do ostrych, czystych i płaskich krawędzi farby

Opis produktu

tesa® Precision Mask 4342 to taśma Washi wyprodukowana w Niemczech.

Szczególnie nadaje się do zastosowań w malarstwie architektonicznym, branży morskiej, kolejowej oraz wielu innych dziedzinach, gdzie wymagane są wysokiej jakości rezultaty.

Cechy

- Łączy płaski nośnik papierowy z akrylowym klejem, został zaprojektowany do precyzyjnych prac maskujących, zapewniając ostre, czyste i płaskie linie farby.
- Jest idealnym rozwiązaniem do wymagających zastosowań malarskich i lakierniczych.
- Odporność na starzenie akrylowego kleju zapewnia doskonałą przyczepność, możliwość użycia na zewnątrz do 3 tygodni oraz odporność na temperaturę do 120 °C / 1 h lub 150 °C / 0,5 h przy malowaniu natryskowym z późniejszym suszeniem w piecu.

Zastosowania

- Gwarantuje ostre, czyste i płaskie linie farby
- Idealna do aplikacji maskujących dwukolorowych
- Nadaje się do stosowania z farbami i lakierami na bazie wody i rozpuszczalników
- Maskowanie zewnętrzne do 3 tygodni
- Maskowanie wewnętrzne do 2 miesięcy
- Odporność na temperaturę do 120 °C / 1 h lub 150 °C / 0,5 h

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | Papier washi | • grubość całkowita | 85 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 10 % | • odporność termiczna (30 min) | 150 °C |
| • odporność na rozciąganie | 32 N/cm | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 1.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4342 Precision Mask

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4342>