

tesa® 4615

Information Produit



Ruban adhésif universel - 31 % de matière recyclée

Description produit

tesa® 4615 PCR, ruban adhésif universel, est aujourd'hui plus durable que jamais, fabriqué avec des matériaux recyclés et notre célèbre colle en caoutchouc synthétique sans solvant. De qualité supérieure, ce ruban fiable et résistant est un excellent choix pour toutes vos utilisations, des tâches quotidiennes aux applications légères.

Aspects durables

- 63 % du support est fabriqué à partir de plastiques recyclés post-consommation, ce qui représente 31 % du produit total
- Chaque rouleau 50 mm : 50 m remplace 106 g de plastique vierge par du plastique recyclé post-consommation



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Adhère instantanément et fortement à une grande variété de matériaux
- Se déroule facilement et se coupe à la main
- Hydrofuge et durable

Application

Ce produit est utilisé dans l'industrie de la construction pour diverses applications de base telles que :

- Sceller et maintenir des couches de protection comme du film plastique ou des bâches
- Fixer et regrouper des câbles, tuyaux et objets en vrac
- Marquage et masquage même sur des surfaces légèrement rugueuses

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	toile PE laminé	• Contenu recyclé post-consommation	31 %
• Biosourcé (teneur en biocarbone)	63 %	• Epaisseur totale	175 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Epaisseur du ruban adhésif	175 µm

tesa® 4615

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	18 %	• Résistance à l'humidité	bon
• Résistance à la rupture	40 N/cm	• Résistant à l'eau	bon
• Déchirable à la main	bon	• Tack	bon
• Mailles	27 threads/inch ²	• Température d'application la plus basse	5 °C
• Résistance à l'abrasion	bon	• Température de service maxi	60 °C

Adhésion à

• Adhésion au support	5 N/cm	• Pouvoir adhésif sur acier	7 N/cm
-----------------------	--------	-----------------------------	--------

Certificats

Certificats de durabilité

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>