

tesa® 4651

Informacja O Produkcie



Opis produktu

tesa® 4651 to mocna, wysokiej jakości taśma tkaninowa powlekana akrylową substancją klejącą. W skład nośnika wchodzi tkanina z włókien ze sztucznego jedwabiu o siatce gęstości 145, pokryta naturalnym klejem kauczukowym.

tesa® 4651 to bardzo mocna taśma tkaninowa nadająca się do niemal wszystkich zastosowań.

Właściwości produktu:

- Wysoka przyczepność nawet na nierównych powierzchniach
- Znakomita wytrzymałość na rozciąganie
- Proste krawędzie przy urywaniu zarówno wzdłużnym jak i poprzecznym
- Łatwo się na niej pisze
- Elastyczność
- Dostępność w 8 kolorach: czarny, biały, szary, żółty, niebieski, czerwony, zielony, brązowy

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	tkanina pokryta akrylem	• grubość całkowita	310 µm
• typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	• grubość paska zabezpieczającego	76 µm
• typ paska zabezpieczającego	papier	• kolor paska zabezpieczającego	żółty
• Zawartość węgla pochodzenia biologicznego (zgodnie z DIN EN 16640)	72 %		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	13 %	• proste brzegi po oderwaniu	bardzo dobra
• odporność na rozciąganie	100 N/cm	• siatka	145 threads/inch ²
• Odporność na temperaturę (usuwanie z aluminium po 30 minutach ekspozycji)	130 °C	• wodoodporność	dobra
• odporność na ścieranie	bardzo dobra	• łatwo się na niej pisze	tak
• Odrywanie ręką	bardzo dobra		

Przylepność do

- przylepność do stali 3.3 N/cm

tesa® 4651

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

