

# tesa® 4316 PV3



## Information Produit

Ruban de masquage en papier crêpe fin résistant à une température de 100 °C

## Description produit

Le tesa® 4316 convient à divers travaux de masquage et offre une résistance à la température jusqu'à 100 °C pour le séchage au four. Le ruban est composé d'un support en papier crêpe fin, extrêmement flexible et conformable, et d'une masse adhésive à base de caoutchouc naturel. Cet adhésif offre un bon pouvoir d'adhésion sur différentes surfaces, y compris sur des surfaces difficiles comme le métal peint ou le caoutchouc. Il se déchire facilement à la main, se retire aisément et permet une très bonne accroche de la peinture. De plus, il résiste au ponçage à l'eau. Les peintures et les mastics adhèrent bien au support.

## Aspects durables

54 % de contenu biosourcé dans le produit total hors doublure (en poids)

## Caractéristiques

- Support fin et conformable
- Résistant au ponçage à l'eau
- Adapté à différentes peintures et mastics
- Excellente adhésion pour maintenir les masques contre les pulvérisations excessives

## Application

Convient aux travaux de masquage avec séchage au four ultérieur à des températures allant jusqu'à 100 °C.

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                          |                         |                        |        |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support                | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 54 %   |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel      | • Epaisseur totale     | 140 µm |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |          |                                     |        |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 10 %     | • Facile à retirer                  | oui    |
| • Résistance à la rupture  | 38 N/cm  | • Résistance en température (30 mn) | 120 °C |
| • Déchirable à la main     | très bon | • Résistance en température (60 mn) | 100 °C |

# tesa® 4316 PV3

## Information Produit

### Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3.4 N/cm

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4316>