

tesa® 4330

Information Produit



Adhésif de masquage papier très performant pour des travaux de peinture avec passage en étuve (jusqu'à 140°C)

Description produit

tesa® 4330 est un adhésif de masquage finement crêpé, souple, résistant à l'humidité et avec une charge de rupture élevée.

Aspects durables



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application

Autres applications, par exemple:

- masquage de circuits imprimés avant placage
- cerclage de câbles
- emballage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 48 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 170 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 12 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 39 N/cm | • Résistance en température (30 mn) | 160 °C |
| • Déchirable à la main | très bon | • Résistance en température (60 mn) | 140 °C |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4330>

tesa® 4330

Information Produit

Infos complémentaires

Cet adhésif garantit une finition des bords excellente grâce à sa structure finement crêpée. L'adhésion des apprêts et peintures sur l'endos est très bonne.

tesa® 4330 peut être retiré très facilement sans laisser de résidus.

tesa® 4330 est également disponible pour la transformation/les découpes avec un protecteur papier (4330 PV1).

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4330>