

tesa® 4338 PV1

Information Produit

Ruban de masquage à haute adhérence jusqu'à 120 °C



Description produit

tesa® 4338 PV 1 est un ruban de masquage lisse de couleur verte doté d'une forte adhérence. Il est recommandé pour les secteurs du transport tels que la marine, le transport ferroviaire, les camions et divers autres secteurs où une forte adhérence est nécessaire pour garantir le maintien des masquages lourds et de grande taille.

Aspects durables

- 54 % de contenu biosourcé dans le produit total, à l'exclusion du liner (en poids).



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Le support en papier lisse de couleur verte offre une excellente visibilité, une grande adaptabilité et des bords de peinture nets.
- L'adhésif en caoutchouc naturel résistant au vieillissement est doté d'une puissance d'adhérence rapide et optimale
- Il peut être utilisé à l'extérieur pendant sept jours
- Il résiste à une température allant jusqu'à 120 °C/248 F et permet un retrait propre.

Application

- Support en papier lisse et doux pour les doigts
- Pour des cycles de séchage multiples (jusqu'à 3 cycles à 120 °C/40 min.)
- Jusqu'à 7 jours de résistance à l'extérieur ou 30 jours d'utilisation à l'intérieur
- Retrait sans résidus après refroidissement des substrats
- Excellente adhérence à la peinture et au support
- Résistant à la déchirure
- Excellente conformabilité

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 54 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 145 µm |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04338>

tesa® 4338 PV1

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 13 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Résistance en température (60 mn) | 120 °C |
| • Déchirable à la main | très bon | | |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 4 N/cm

Infos complémentaires

Existe aussi dans la version tesa® 4338 PV 0 avec une adhérence au pelage standard.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.