

tesa® 53799 PV2

Information Produit

Ruban en tissu de haute qualité revêtu de polyéthylène

Description produit

tesa® 53799 est un ruban en tissu de haute qualité revêtu de polyéthylène. Il se compose d'un support en tissu PET tissé 80 mailles, revêtu de PE, enduit d'une colle à base de caoutchouc naturel sensible à la pression.

tesa® 53799 est un ruban en tissu très résistant, conçu pour une vaste gamme d'applications, et particulièrement utilisé par l'armée.

Caractéristiques

- très bonne adhérence, même sur les surfaces rugueuses
- excellente résistance à la traction
- hydrofuge
- flexible
- disponible en vert olive

Application

Pratique pour différentes applications de réparation et de construction, y compris dans le domaine militaire, par exemple :

- Emballage
- Faisceutage
- Fermeture, couverture et fixation
- Réparation de capots
- Jonction de bâches
- Applications polyvalentes dans l'agriculture

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 310 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur du ruban adhésif | _NULL µm |

tesa® 53799 PV2

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------------------|
| • Allongement à la rupture | 11 % | • Mailles | 80 count per square inch |
| • Résistance à la rupture | 77 N/cm | • Résistance à l'abrasion | bon |
| • Bords très droits | bon | • Résistance à la température | 110 °C |
| • Déchirable à la main | bon | (retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition) | |
| | | • Résistant à l'eau | bon |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 4.7 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=53799PV2>