

# tesa® 53949 PV2 matowa taśma gaffer



## Informacja O Produkcie

Wysokiej jakości nieodblaskowa polietylenowa taśma materiałowa

### Opis produktu

tesa® 53949 to matowa taśma gaffer specjalnie przeznaczona dla przemysłu rozrywkowego i sztuki. Składa się z PE pokrytego siatką o gęstości 80 z włókien z tworzywa PET, pokrytego klejem z naturalnego kauczuku. tesa® 53949 to idealne rozwiązania dla aplikacji wszędzie tam gdzie istotne są nieodblaskowe powierzchnie.

Cechy produktu:

- absorbuje światło, nieodblaskowa
- dobra przylepność, nawet na nierównych powierzchniach
- odporna na ścieranie
- wodoodporna
- dogodna w użyciu
- łatwe usuwanie

### Zastosowania

- Pomocna w pracach na scenie czy za kulisami w teatrze, operze, kinie i w salach koncertowych
- Mocowanie kabli na wykładzinach, ścianach itd.
- Pokrywanie powierzchni lśniących i błyszczących
- Mocowanie połączeń kablowych
- Uszczelnianie złączy
- Oznaczanie i mocowanie podłóg

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |                                      |                     |          |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| • Materiał nośnika        | tkanina z ekstrudowanego polietylenu | • grubość całkowita | 310 µm   |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny                    | • grubość taśmy     | _NULL µm |

# tesa® 53949

## PV2 matowa taśma gaffer

### Informacja O Produkcie

#### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

|                                                                             |         |                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu                                                  | 14 %    | • proste brzegi po oderwaniu | dobra                    |
| • odporność na rozciąganie                                                  | 85 N/cm | • siatka                     | 80 count per square inch |
| • Odporność na temperaturę (usuwanie z aluminium po 30 minutach ekspozycji) | 125 °C  | • wodoodporność              | dobra                    |
| • odporność na ścieranie                                                    | dobra   | • Wygląd nośnika (wizualny)  | matt                     |
| • Odrywanie ręką                                                            | dobra   |                              |                          |

#### Przylepność do

|                        |          |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 1.6 N/cm |
|------------------------|----------|

#### Dodatkowe informacje

Zalecamy wykonanie testu na małej powierzchni klejenia, przed zastosowaniem produktu.

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

