

tesa® ACXplus 7042

Gray/White



Informacja Produkcie

Dwustronna taśma 500 µm z rdzeniem akrylowym

Opis produktu

Seria tesa® ACX^{plus} 704x obejmuje wysokowydajne taśmy z rdzeniem akrylowym. Taśmy są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych, umożliwiających dopasowanie do klejonego podłoża. Nasze taśmy z rdzeniem akrylowym charakteryzują się doskonałą wydajnością w procesach trwałego mocowania elementów wewnątrz pomieszczeń.

Cechy

- Dostępne kolory: szary i biały
- Wersje kolorystyczne bardzo dobrze dopasowują się do powierzchni metalowych i plastikowych, tworząc pozbawione połysku połączenie.

Zastosowania

Przykładowe zastosowania montażowe w różnych branżach (np. wyłaczanie profili, AGD, wyposażenie wnętrz, reklama) obejmują:

- Mocowanie elementów dekoracyjnych
- Mocowanie paneli dotykowych (np. w pralkach)

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | filled acrylic | • grubość całkowita | 500 µm |
| • typ substancji klejącej | czysty akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 110 °C | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 200 °C |
|---|--------|--|--------|

Przylepność do

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| • przylepność do abs (początkowa) | 7 N/cm | • przylepność do stali (początkowa) | 16 N/cm |
| • przylepność do abs (po 14 dniach) | 18 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 24 N/cm |
| • przylepność do pp (początkowa) | 1 N/cm | • przylepność do stali (po 3 dniach) | 24 N/cm |
| • przylepność do pp (po 14 dniach) | 1 N/cm | | |

tesa® ACXplus 7042 Gray/White

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Kliknij poniższy link, aby otworzyć kartę danych technicznych, zawierającą więcej szczegółowych informacji:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń. Do trwałego łączenia elementów na zewnątrz pomieszczeń przy dużym obciążeniu polecamy serię tesa® ACX^{plus} 707x. Aby zapewnić najwyższą możliwą skuteczność łączenia, chcemy dokładnie poznać specyfikę danego zastosowania (w tym podłoże), co umożliwi nam zaproponowanie odpowiedniego produktu.

Warianty paska zabezpieczającego:

- PV26: biały papier – niebrandowany
- PV28: niebieska folia – niebrandowana
- PV48: biała folia – obrandowana

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=07042>