

tesa® ACXplus 7054

High Transparency

Produkt Information

500 µm doppelseitiges Acrylatkern-Klebeband



Produktbeschreibung

tesa® ACX^{plus} 7054 ist ein transparentes Acrylatklebeband. Das Produkt zeichnet sich u.a. durch seine sehr hohe Transparenz aus und ist daher besonders für konstruktive und permanente Verklebungen von Glas oder transparenten Kunststoffen geeignet. Unterschiedliche Wärmeausdehnungen der zu verklebenden Materialien werden sehr gut von dem viskoelastischen Acrylatkern kompensiert. Das Produkt besitzt eine hohe Anfangs- und Endklebkraft.

Anwendung

Permanente Befestigung von transparenten und transluzenten Materialien u.a. bei:

- Schilder- und Display-Herstellung
- Montage von Glastrennwänden
- Befestigung von Deko-Glasplatten

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	festes Acrylat	• Dicke	500 µm
• Klebmasse	Reinacrylat	• Farbe	transparent
• Art der Abdeckung	silicone-free film		

Klebkraft

- auf Stahl (nach 3 Tagen) 18 N/cm

Weitere Informationen

Linervarianten:

- PV12: Transparenter PET-Liner (unbedruckt)
- PV28: Blauer PE-Kunststoffliner (unbedruckt)
- PV48: Weißer HDPE-Liner mit Bedruckung

tesa® ACXplus 7054 High Transparency

Produkt Information

Weitere Informationen

Zertifikate:

* tesa® ACX^{plus} 7054 ist zertifiziert nach UL Standard 746C. UL File QQW2.E309290

* tesa® ACX^{plus} 7054 ist zertifiziert nach UL Standard 879. UL File UYMR2.E479260

* LEED zertifiziert

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=07054>