

tesa® ACXplus 7058

Informacja O Produkcie



Dwustronna taśma z rdzeniem akrylowym 2000 µm

Opis produktu

Seria tesa® ACX^{plus} 705x to wysoce przezroczysta taśma z rdzeniem akrylowym, zaprojektowana do połączeń zapewniających bezszwowe i optycznie przejrzyste wykończenie. Materiały półprzezroczyste i przezroczyste, takie jak szkło czy akryl, łatwo łączą się z taśmą tesa® ACX^{plus} 7058.

Cechy

- Przezroczysta taśma z rdzeniem akrylowym, idealna do łączenia przezroczystych / półprzezroczystych podłoży

Zastosowania

Przykładowe zastosowania montażowe w różnych branżach (np. ekstruzja, urządzenia, zabudowa wnętrz, oznakowanie) obejmują:

- Montaż oznakowań
- Profile plisowane
- Montaż paneli dekoracyjnych / szkła

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	lity akryl	• grubość całkowita	2000 µm
• typ substancji klejącej	czysty akryl	• kolor	przezroczysty
• typ paska zabezpieczającego	silicone-free film		

Przylepność do

• przylepność do stali (po 3 dniach)	27 N/cm
--------------------------------------	---------

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej danych technicznych, kliknij poniższy link, aby otworzyć naszą kartę informacyjną techniczną:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Produkt rekomendowany jest do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych. Aby zagwarantować najwyższą możliwą wydajność, naszym celem jest pełne zrozumienie aplikacji (w tym zastosowanych podłoży), aby zapewnić najlepszą rekomendację produktu.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=7058>

tesa® ACXplus 7058

Informacja O Produkcie

Dodatkowe informacje

Opcje przekładki:

- PV12: Przezroczysta przekładka PET – bez znakowania
- PV26: Biała przekładka papierowa – bez znakowania
- PV28: Niebieska przekładka foliowa – bez znakowania
- PV48: Biała przekładka foliowa – ze znakowaniem

Certyfikaty:

- ift Rosenheim: DI 02/1-2 2009-03 kompatybilność taśmy tesa® ACX^{plus} i folii PVB (klejone szkło bezpieczne)
- tecalia: Testy odporności mechanicznej i stabilności podczas użytkowania zgodnie z ETAG003

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=7058>