


tesa® ACXplus 77204

Informacja O Produkcie



Dwustronna taśma akrylowa piankowa 0,4 mm

Opis produktu

tesa® ACX^{plus} 77204 to jednowarstwowa taśma akrylowa piankowa przeznaczona do mocowania elementów w branży motoryzacyjnej. Jej rdzeń z pianki akrylowej o właściwościach lepko-sprężystych zapewnia niezawodne i wysokie parametry klejenia na różnych podłożach oraz wytrzymuje zmienne warunki środowiskowe przez cały okres eksploatacji pojazdu.

Dostępna również w grubościach 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm i 1,2 mm.

Cechy

- Lepko-sprężysty rdzeń z pianki akrylowej kompensuje naprężenia powstałe wskutek różnic w wydłużeniu cieplnym łączonych elementów
- Dobra odporność na ścinanie dynamiczne i statyczne w szerokim zakresie temperatur
- Produkt wolny od PFAS / PFOS
- Wysoka odporność na promieniowanie UV
- Dobre właściwości do przetwarzania

Zastosowania

tesa® ACX^{plus} 77204 nadaje się do trwałych zastosowań zewnętrznych, takich jak:

- Emblematy
- Anteny
- Uszczelki okienne

Aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność, naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji w celu udzielenia właściwej rekomendacji produktu.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	spieniony akryl	• grubość całkowita	400 µm
• typ substancji klejącej	czysty akryl	• kolor	szary
• typ paska zabezpieczającego	PE		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na starzenie (uv)	bardzo dobra	• zakres temperatur	-40 to 80 °C
• odporność na wilgoć	dobra		

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=77204>

tesa® ACXplus 77204

Informacja O Produkcie

Przylepność do

- | | | | |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • przylepność do abs (po 3 dniach) | 10 N/cm | • przylepność do stali (po 3 dniach) | 22 N/cm |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|

Dodatkowe informacje

- Liner:

PV04 = biały, silikonowany, papierowy liner powlekany PE

PV34 = biały, jednostronnie silikonowany liner z folii HDPE, współpracuje z taśmą tesa® 50699 PSA tabbing tape

PV36 = przezroczysty, niebieski, silikonowany liner z folii PET, współpracuje z tesa® 50699 PSA tabbing tape

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=77204>