



Pokročilá řešení lepidel pro laminování

TKANINOVÉ PÁSKY

EKO-TECH® nabízí řadu vysoce výkonných lepidel určených pro univerzální průmyslové aplikace. Tato lepidla využívají čisté polyakrylátové složení s netkaným nosičem a žlutou silikonovou papírovou podložkou. Jsou navržena tak, aby poskytovala silnou počáteční přilnavost, vynikající přilnavost k materiálům s nízkou povrchovou energií a odolnost proti stárnutí, povětrnostním vlivům, vlhkosti a vysokým teplotám. Tato lepidla jsou vhodná pro různé podklady, jako jsou pěny, PE, PP a EPDM, a jsou ideální pro aplikace vyžadující robustní a spolehlivé lepení v různých podmínkách prostředí.



41430



41433



41435

ČLÁNEK	41430	41433	41435
NOSNÍK	Netkaná textilie	Netkaná textilie	Netkaná textilie
LEPIDLO	Čistý polyakrylát	Čistý polyakrylát	Čistý polyakrylát
HMOTNOST LEPIDLA	90 g/m ²	120 g/m ²	140 g/m ²
PODLOŽKA	Žlutý silikonový papír	Žlutý silikonový papír	Žlutý silikonový papír
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	0,10 mm	0,13 mm	0,15 mm
PŘILNAVOST	>21N / 25mm	>22N / 25mm	>22N / 25mm
TEPLOTNÍ ROZSAH	-40°C až +90°C	-40°C až +160°C	-40°C až +180°C



PŘENOSOVÉ PÁSKY

EKO-TECH® nabízí řadu vysoce výkonných přenosových pásek pro laminování, které se vyznačují různými lepicími systémy, podložkami a hmotností lepidla. Tyto pásky se skládají z lepicí fólie bez nosiče, kombinované se silikonizovaným papírem nebo polyolefinovou fólií. Pásky jsou k dispozici v různých hmotnostech a tloušťkách lepidla a jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající přilnavost k materiálům s nízkou povrchovou energií, dobrou odolnost proti stárnutí a rozpouštědlům a široký rozsah teplotních tolerancí. Tyto přenosové pásky jsou ideální pro širokou škálu aplikací a nabízejí spolehlivá řešení lepení pro různé průmyslové potřeby.



**45350 - 50
F-PO-W**



**45370 - 30
P-Y**



**45370 - 50
P-Y**



**45370 - 70
P-Y**



**45400 - 100
F-PO-W**

ČLÁNEK	45350 - 50 F-PO-W	45370 - 30 P-Y	45370 - 50 P-Y	45370 - 70 P-Y	45400 - 100 F-PO-W
NOSÍK	Bez nosiče – lepicí fólie	Bez nosiče – lepicí fólie	Bez nosiče – lepicí fólie	Bez nosiče – lepicí fólie	Bez nosiče – lepicí fólie
LEPIDLO	Modifikovaný polyakrylát	Modifikovaný polyakrylát	Modifikovaný polyakrylát	Modifikovaný polyakrylát	Čistý polyakrylát
HMOTNOST LEPIDLA	50 g/m ²	30 g/m ²	50 g/m ²	70 g/m ²	100 g/m ²
PODLOŽKA	Polyolefinová fólie, bílá, 0.06mm	Silikonovaný papír, žlutý, 90g/m ²	Silikonovaný papír, žlutý, 90g/m ²	Silikonovaný papír, žlutý, 90g/m ²	Polyolefinová fólie, bílá, 0.06 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	0.05 mm	0.03 mm	0.05 mm	0.07 mm	0.10 mm
PŘILNAVOST	>18N/25mm	>17N/25mm	>20N/25mm	>21N/25mm	>25N/25mm
TEPLOTNÍ ROZSAH	-40°C až +90°C	-40°C až +90°C	-40°C až +90°C	-40°C až +90°C	-40°C až +200°C

PÁSKY SCRIM

EKO-TECH® nabízí řadu transferových pásek vyztužených síťovinou pro laminování, které se vyznačují různými adhezivními systémy a gramážemi. Tyto pásky používají jako nosič síťovinu PES/PVA, která zvyšuje stabilitu a pevnost adhezivní vrstvy. Mezi adhezivní možnosti patří modifikované polyakrylové formulace, které poskytují vynikající přilnavost k povrchům s nízkou energií, odolnost proti stárnutí a dobrý výkon v různých podmínkách prostředí. Tato kategorie zahrnuje také speciální řešení, jako je řada 45610, která je nehořlavá podle normy UL94-VTM0, bez halogenů a ideální pro aplikace vyžadující zvýšenou požární bezpečnost.



ČLÁNEK	45380 - 80 F-PO-W	45390 - 200	45440 - 80 P-Y	45445 - 100 P-Y	45610 - 90 FR P-W	45610 - 90 FR P-Y
NOSÍK	PES/PVA síťovina	PES tkanina	PES/PVA síťovina	PES/PVA síťovina	PES/PVA síťovina	PES/PVA síťovina
LEPIDLO	Modifikovaný polyakrylát	Akrylátová, disperzní	Modifikovaný polyakrylát	Modifikovaný polyakrylát	Čistý polyakrylát	Čistý polyakrylát
HMOTNOST LEPIDLA	70 g/m ²	200 g/m ²	70 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²
PODLOŽKA	Polyolefinová fólie, bílá, 0.06 mm	PP, bílá	Silikonovaný papír, žlutý, 90g/m ²	Silikonovaný papír, žlutý, 90g/m ²	Silikonovaný papír, bílá, 90g/m ²	Silikonovaný papír, žlutý, 90g/m ²
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	0,08 mm	0.20 mm	0.08 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
PŘILNAVOST	>18N / 25mm	>40N / 25mm	>18N/25mm	>18N/25mm	>15N/25mm	>15N/25mm
TEPLOTNÍ ROZSAH	-40°C až +90°C	-40°C až +80°C	-40°C až +90°C	-40°C až +90°C	-40°C až +140°C	-40°C až +140°C

