



**Converting
Company**

Solutions adhésives avancées pour le laminage

RUBANS ADHÉSIFS

EKO-TECH® propose une gamme d'adhésifs haute performance conçus pour des applications industrielles polyvalentes. Ces adhésifs utilisent une formulation à base de polyacrylate pur avec un support non tissé et un revêtement en papier siliconé jaune. Ils sont conçus pour offrir une forte adhérence initiale, une excellente adhérence aux matériaux à faible énergie de surface et une durabilité contre le vieillissement, les intempéries, l'humidité et les températures élevées. Adaptés à une grande variété de substrats tels que les mousses, le PE, le PP et l'EPDM, ces adhésifs sont idéaux pour les applications nécessitant un collage robuste et fiable dans des conditions environnementales diverses.



41430



41433



41435

ARTICLE	41430	41433	41435
SUPPORT	Non tissé	Non tissé	Non tissé
ADHÉSIF	Polyacrylate pur	Polyacrylate pur	Polyacrylate pur
POIDS DE L'ADHÉSIF	90 g/m ²	120 g/m ²	140 g/m ²
REVÊTEMENT	Papier siliconé jaune	Papier siliconé jaune	Papier siliconé jaune
ÉPAISSEUR TOTALE	0,10 mm	0,13 mm	0,15 mm
ADHÉSION	>21N / 25mm	>22N / 25mm	>22N / 25mm
PLAGE DE TEMPÉRATURES	-40°C à +90°C	-40°C à +160°C	-40°C à +180°C



RUBANS DE TRANSFERT

EKO-TECH® propose une gamme de rubans de transfert haute performance pour le laminage, avec différents systèmes adhésifs, revêtements et poids d'adhésif. Ces rubans se composent d'un film adhésif sans support, associé à un revêtement en papier siliconé ou en film polyoléfine. Les rubans sont disponibles en différents poids et épaisseurs d'adhésif, conçus pour offrir une excellente adhérence sur les matériaux à faible énergie de surface, une bonne résistance au vieillissement et aux solvants, ainsi qu'une large plage de températures de tolérance. Idéaux pour une large gamme d'applications, ces rubans de transfert offrent des solutions de collage fiables pour divers besoins industriels.



**45350 - 50
F-PO-W**



**45370 - 30
P-Y**



**45370 - 50
P-Y**



**45370 - 70
P-Y**



**45400 - 100
F-PO-W**

ARTICLE	45350 - 50 F-PO-W	45370 - 30 P-Y	45370 - 50 P-Y	45370 - 70 P-Y	45400 - 100 F-PO-W
SUPPORT	Sans support - Film adhésif	Sans support - Film adhésif	Sans support - Film adhésif	Sans support - Film adhésif	Sans support - Film adhésif
ADHÉSIF	Polyacrylique modifié	Polyacrylate modifié	Polyacrylate modifié	Polyacrylate modifié	Polyacrylique pur
POIDS DE L'ADHÉSIF	50 g/m ²	30 g/m ²	50 g/m ²	70 g/m ²	100 g/m ²
REVÊTEMENT	Film polyoléfine, blanc, 0.06mm	Papier siliconé, jaune, 90g/m ²	Papier siliconé, jaune, 90g/m ²	Papier siliconé, jaune, 90g/m ²	Film polyoléfine, blanc, 0.06 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	0.05 mm	0.03 mm	0.05 mm	0.07 mm	0.10 mm
ADHÉSION	>18N/25mm	>17N/25mm	>20N/25mm	>21N/25mm	>25N/25mm
PLAGE DE TEMPÉRATURES	-40°C à +90°C	-40°C à +90°C	-40°C à +90°C	-40°C à +90°C	-40°C à +200°C



RUBANS SCRIM

EKO-TECH® propose une gamme de rubans de transfert renforcés par une grille pour le laminage, avec différents systèmes et poids d'adhésif. Ces rubans utilisent une grille PES/PVA comme support, ce qui améliore la stabilité et la résistance de la couche adhésive. Les options d'adhésif comprennent des formulations polyacryliques modifiées, offrant une excellente adhérence aux surfaces à faible énergie, une résistance au vieillissement et de bonnes performances dans diverses conditions environnementales. Cette catégorie comprend également des solutions spéciales, telles que la série 45610, qui est ignifuge UL94-VTM0, sans halogène et idéale pour les applications nécessitant une sécurité incendie renforcée.



ARTICLE	45380 - 80 F-PO-W	45390 - 200	45440 - 80 P-Y	45445 - 100 P-Y	45610 - 90 FR P-W	45610 - 90 FR P-Y
SUPPORT	Maille PES/PVA	Tissu PES	Maille PES/PVA	Maille PES/PVA	Maille PES/PVA	Maille PES/PVA
ADHÉSIF	Polyacrylate modifié	Acrylique, dispersible	Polyacrylate modifié	Polyacrylate modifié	Polyacrylique pur	Polyacrylique pur
POIDS DE L'ADHÉSIF	70 g/m ²	200 g/m ²	70 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²
REVÊTEMENT	Film polyoléfine, blanc, 0.06 mm	PP, blanc	Papier siliconé, jaune, 90g/m ²	Papier siliconé, jaune, 90g/m ²	Papier siliconé, blanc, 90g/m ²	Papier siliconé, jaune, 90g/m ²
ÉPAISSEUR TOTALE	0,08 mm	0.20 mm	0.08 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
ADHÉSION	>18N / 25mm	>40N / 25mm	>18N/25mm	>18N/25mm	>15N/25mm	>15N/25mm
PLAGE DE TEMPÉRATURES	-40°C à +90°C	-40°C à +80°C	-40°C à +90°C	-40°C à +90°C	-40°C à +140°C	-40°C à +140°C

