



Converting
Company

Fejlett ragasztási megoldások lamináláshoz

SZÖVETES SZALAGOK

Az EKO-TECH® számos, sokoldalú ipari alkalmazásokhoz tervezett, nagy teljesítményű ragasztót kínál. Ezek a ragasztók tiszta poliakrilát összetételűek, nem szőtt hordozóanyaggal és sárga szilikonos papír béléssel rendelkeznek. Úgy tervezték őket, hogy erős kezdeti tapadást, kiváló tapadást biztosítsanak alacsony felületi energiájú anyagokhoz, valamint ellenálljanak az öregedésnek, az időjárásnak, a nedvességnek és a magas hőmérsékletnek. Különböző hordozókhoz, például habokhoz, PE-hez, PP-hez és EPDM-hez alkalmasak, ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek robusztus és megbízható ragasztást igényelnek különböző környezeti feltételek mellett.



41430



41433



41435

CIKK	41430	41433	41435
HORDOZÓ	Nem szőtt	Nem szőtt	Nem szőtt
RAGASZTÓ	Tiszta poliakrilát	Tiszta poliakrilát	Tiszta poliakrilát
RAGASZTÓSZÜLY	90 g/m ²	120 g/m ²	140 g/m ²
BÉLÉS	Sárga szilikonos papír	Sárga szilikonos papír	Sárga szilikonos papír
TELJES VASTAGSÁG	0,10 mm	0,13 mm	0,15 mm
RAGASZTÓKÉPESSÉG	>21N / 25mm	>22N / 25mm	>22N / 25mm
HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY	-40°C és +90°C	-40°C és +160°C	-40°C és +180°C



ÁTADÓ SZALAGOK

Az EKO-TECH® különféle nagy teljesítményű átadó szalagokat kínál lamináláshoz, különböző ragasztórendszerekkel, bélésekkel és ragasztósúlyokkal. Ezek a szalagok hordozó nélküli ragasztófóliából állnak, amelyhez szilikonozott papír vagy poliolefin fóliabélés társul. A szalagok különböző ragasztó súlyokkal és vastagságokkal kaphatók, és kiváló tapadást biztosítanak alacsony felületi energiájú anyagokhoz, jó öregedés- és oldószerállóságot, valamint széles hőmérsékleti tűréshatárt. Számos alkalmazáshoz ideálisak, ezek a transzfer szalagok megbízható ragasztási megoldásokat kínálnak különböző ipari igényekhez.



**45350 - 50
F-PO-W**



**45370 - 30
P-Y**



**45370 - 50
P-Y**



**45370 - 70
P-Y**



**45400 - 100
F-PO-W**

CIKK	45350 - 50 F-PO-W	45370 - 30 P-Y	45370 - 50 P-Y	45370 - 70 P-Y	45400 - 100 F-PO-W
HORDOZÓ	Hordozó nélkül - Ragasztófólia	Hordozó nélkül - Ragasztófólia	Hordozó nélkül - Ragasztófólia	Hordozó nélkül - Ragasztófólia	Hordozó nélkül - Ragasztófólia
RAGASZTÓ	Módosított poliakril	Módosított poliakrilát	Módosított poliakrilát	Módosított poliakrilát	Tiszta poliakril
RAGASZTÓSÚLY	50 g/m ²	30 g/m ²	50 g/m ²	70 g/m ²	100 g/m ²
BÉLÉS	Poliolefin fólia, fehér, 0.06mm	Szilikonozott papír, sárga, 90g/m ²	Szilikonozott papír, sárga, 90g/m ²	Szilikonozott papír, sárga, 90g/m ²	Poliolefin fólia, fehér, 0.06 mm
TELJES VASTAGSÁG	0.05 mm	0.03 mm	0.05 mm	0.07 mm	0.10 mm
RAGASZTÓKÉPESSÉG	>18N/25mm	>17N/25mm	>20N/25mm	>21N/25mm	>25N/25mm
HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY	-40°C és +90°C	-40°C és +90°C	-40°C és +90°C	-40°C és +90°C	-40°C és +200°C

SCRIM SZALAGOK

Az EKO-TECH® különböző ragasztórendszerekkel és ragasztóerőségekkel rendelkező, szövetmegerősítésű transzfer szalagok széles választékát kínálja lamináláshoz. Ezek a szalagok PES/PVA hálót használnak hordozóanyagként, ami növeli a ragasztóréteg stabilitását és szilárdságát. A ragasztóanyagok között megtalálhatók a módosított poliakril készítmények, amelyek kiváló tapadást biztosítanak alacsony energiájú felületeken, ellenállnak az öregedésnek és jó teljesítményt nyújtanak különböző környezeti feltételek mellett. Ebbe a kategóriába tartoznak olyan speciális megoldások is, mint a 45610 sorozat, amely UL94-VTM0 égésgátló, halogénmentes és ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek fokozott tűzbiztonságot igényelnek.



CIKK	45380 - 80 F-PO-W	45390 - 200	45440 - 80 P-Y	45445 - 100 P-Y	45610 - 90 FR P-W	45610 - 90 FR P-Y
HORDOZÓ	PES/PVA háló	PES szövet	PES/PVA háló	PES/PVA háló	PES/PVA háló	PES/PVA háló
RAGASZTÓ	Módosított poliakrilát	Akril, diszpergálható	Módosított poliakrilát	Módosított poliakrilát	Tiszta poliakril	Tiszta poliakril
RAGASZTÓSÚLY	70 g/m ²	200 g/m ²	70 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²
BÉLÉS	Poliiolefin fólia, fehér, 0.06 mm	PP, fehér	Szilikonozott papír, sárga, 90g/m ²	Szilikonozott papír, sárga, 90g/m ²	Szilikonozott papír, fehér, 90g/m ²	Szilikonozott papír, sárga, 90g/m ²
TELJES VASTAGSÁG	0,08 mm	0.20 mm	0.08 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
RAGASZTÓKÉPESSÉG	>18N / 25mm	>40N / 25mm	>18N/25mm	>18N/25mm	>15N/25mm	>15N/25mm
HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY	-40°C és +90°C	-40°C és +80°C	-40°C és +90°C	-40°C és +90°C	-40°C és +140°C	-40°C és +140°C

