



**Converting
Company**

Soluzioni adesive avanzate per la laminazione

NASTRO IN TESSUTO

EKO-TECH® offre una gamma di adesivi ad alte prestazioni progettati per applicazioni industriali versatili. Questi adesivi utilizzano una formulazione in poliacrilato puro con un supporto non tessuto e un rivestimento in carta siliconata gialla. Sono progettati per fornire una forte adesività iniziale, un'eccellente adesione a materiali a bassa energia superficiale e una lunga durata contro l'invecchiamento, gli agenti atmosferici, l'umidità e le alte temperature. Adatti a una varietà di substrati come schiume, PE, PP ed EPDM, questi adesivi sono ideali per applicazioni che richiedono un incollaggio robusto e affidabile in diverse condizioni ambientali.



41430



41433



41435

ARTICOLO	41430	41433	41435
SUPPORTO	Non tessuto	Non tessuto	Non tessuto
ADESIVO	Poliadiacrilato puro	Poliadiacrilato puro	Poliadiacrilato puro
PESO DELL'ADESIVO	90 g/m ²	120 g/m ²	140 g/m ²
FODERA	Carta siliconata gialla	Carta siliconata gialla	Carta siliconata gialla
SPESSORE TOTALE	0,10 mm	0,13 mm	0,15 mm
ADESIONE	>21N / 25mm	>22N / 25mm	>22N / 25mm
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Da -40°C a +90°C	Da -40°C a +160°C	Da -40°C a +180°C



NASTRO DI TRASFERIMENTO

EKO-TECH® offre una varietà di nastri di trasferimento ad alte prestazioni per la laminazione, con diversi sistemi adesivi, liner e pesi adesivi. Questi nastri sono costituiti da una pellicola adesiva senza supporto, combinata con un liner in carta siliconata o in film poliolefinico. I nastri sono disponibili in diversi pesi e spessori adesivi, progettati per fornire un'eccellente adesione a materiali a bassa energia superficiale, una buona resistenza all'invecchiamento e ai solventi e un'ampia gamma di tolleranze di temperatura. Ideali per un'ampia gamma di applicazioni, questi nastri di trasferimento offrono soluzioni di incollaggio affidabili per diverse esigenze industriali.



ARTICOLO	45350 - 50 F-PO-W	45370 - 30 P-Y	45370 - 50 P-Y	45370 - 70 P-Y	45400 - 100 F-PO-W
SUPPORTO	Senza supporto - Pellicola adesiva	Senza supporto - Pellicola adesiva	Senza supporto - Pellicola adesiva	Senza supporto - Pellicola adesiva	Senza supporto - Pellicola adesiva
ADESIVO	Poliacrilico modificato	Poliacrilato modificato	Poliacrilato modificato	Poliacrilato modificato	Poliacrilico puro
PESO DELL'ADESIVO	50 g/m ²	30 g/m ²	50 g/m ²	70 g/m ²	100 g/m ²
FODERA	Pellicola in poliolefina, bianco, 0.06mm	Carta siliconata, gialla, 90g/m ²	Carta siliconata, gialla, 90g/m ²	Carta siliconata, gialla, 90g/m ²	Pellicola in poliolefina, bianco, 0.06 mm
SPESSORE TOTALE	0.05 mm	0.03 mm	0.05 mm	0.07 mm	0.10 mm
ADESIONE	>18N/25mm	>17N/25mm	>20N/25mm	>21N/25mm	>25N/25mm
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Da -40°C a +90°C	Da -40°C a +90°C	Da -40°C a +90°C	Da -40°C a +90°C	Da -40°C a +200°C



NASTRO SCRIM

EKO-TECH® offre una gamma di nastri di trasferimento rinforzati con scrim per la laminazione, con diversi sistemi adesivi e pesi. Questi nastri utilizzano una rete in PES/PVA come supporto, migliorando la stabilità e la resistenza dello strato adesivo. Le opzioni adesive includono formulazioni poliacriliche modificate, che forniscono un'eccellente adesione alle superfici a bassa energia, resistenza all'invecchiamento e buone prestazioni in varie condizioni ambientali. Questa categoria comprende anche soluzioni speciali, come la serie 45610, che è ignifuga UL94-VTM0, priva di alogeni e ideale per applicazioni che richiedono una maggiore sicurezza antincendio.



ARTICOLO	45380 - 80 F-PO-W	45390 - 200	45440 - 80 P-Y	45445 - 100 P-Y	45610 - 90 FR P-W	45610 - 90 FR P-Y
SUPPORTO	Rete in PES/PVA	Tessuto in PES	Rete in PES/PVA	Rete in PES/PVA	Rete in PES/PVA	Rete in PES/PVA
ADESIVO	Poliacrilato modificato	Acrilico, dispersibile	Poliacrilato modificato	Poliacrilato modificato	Poliacrilico puro	Poliacrilico puro
PESO DELL'ADESIVO	70 g/m ²	200 g/m ²	70 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²
FODERA	Pellicola in poliolefina, bianco, 0,06 mm	PP, bianco	Carta siliconata, gialla, 90g/m ²	Carta siliconata, gialla, 90g/m ²	Carta siliconata, bianco, 90g/m ²	Carta siliconata, gialla, 90g/m ²
SPESSORE TOTALE	0,08 mm	0,20 mm	0,08 mm	0,10 mm	0,10 mm	0,10 mm
ADESIONE	>18N / 25mm	>40N / 25mm	>18N/25mm	>18N/25mm	>15N/25mm	>15N/25mm
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Da -40°C a +90°C	Da -40°C a +80°C	Da -40°C a +90°C	Da -40°C a +90°C	Da -40°C a +140°C  	Da -40°C a +140°C  