



**Converting
Company**

Geavanceerde kleefoplossingen voor laminering

TISSUE TAPES

EKO-TECH® biedt een reeks hoogwaardige kleefstoffen die zijn ontworpen voor veelzijdige industriële toepassingen. Deze kleefstoffen maken gebruik van een pure polyacrylaatformule met een niet-geweven drager en een gele siliconenpapiervoering. Ze zijn ontworpen om een sterke initiële kleefkracht, uitstekende hechting op materialen met een lage oppervlakte-energie en duurzaamheid tegen veroudering, weersinvloeden, vocht en hoge temperaturen te bieden. Deze lijmen zijn geschikt voor verschillende ondergronden, zoals schuim, PE, PP en EPDM, en zijn ideaal voor toepassingen die een robuuste en betrouwbare hechting vereisen onder diverse omgevingsomstandigheden.



41430



41433



41435

ARTIKEL	41430	41433	41435
DRAAGMATERIAAL	Niet-geweven	Niet-geweven	Niet-geweven
LIJM	Puur polyacrylaat	Puur polyacrylaat	Puur polyacrylaat
LIJMGEWICHT	90 g/m ²	120 g/m ²	140 g/m ²
VOERING	Geel siliconenpapier	Geel siliconenpapier	Geel siliconenpapier
TOTALE DIKTE	0,10 mm	0,13 mm	0,15 mm
HECHTING	>21N / 25mm	>22N / 25mm	>22N / 25mm
TEMPERATUURBEREIK	-40°C tot +90°C	-40°C tot +160°C	-40°C tot +180°C



TRANSFERTAPE

EKO-TECH® biedt een verscheidenheid aan hoogwaardige transfertapes voor laminering, met verschillende lijmsystemen, voeringen en lijmgewichten. Deze tapes bestaan uit een kleefolie zonder drager, gecombineerd met een siliconenpapier of polyolefinefolie-liner. De tapes zijn verkrijgbaar in verschillende kleefkrachten en diktes, ontworpen om een uitstekende hechting te bieden op materialen met een lage oppervlakte-energie, een goede weerstand tegen veroudering en oplosmiddelen, en een breed temperatuurbereik. Deze transfer tapes zijn ideaal voor een breed scala aan toepassingen en bieden betrouwbare hechtingsoplossingen voor diverse industriële behoeften.



**45350 - 50
F-PO-W**



**45370 - 30
P-Y**



**45370 - 50
P-Y**



**45370 - 70
P-Y**



**45400 - 100
F-PO-W**

ARTIKEL	45350 - 50 F-PO-W	45370 - 30 P-Y	45370 - 50 P-Y	45370 - 70 P-Y	45400 - 100 F-PO-W
DRAAGMATERIAAL	Geen drager - Zelfklevende folie	Geen drager - Zelfklevende folie	Geen drager - Zelfklevende folie	Geen drager - Zelfklevende folie	Geen drager - Zelfklevende folie
LIJM	Gemodificeerd polyacryl	Gemodificeerd polyacrylaat	Gemodificeerd polyacrylaat	Gemodificeerd polyacrylaat	Zuiver polyacryl
LIJMGEWICHT	50 g/m ²	30 g/m ²	50 g/m ²	70 g/m ²	100 g/m ²
VOERING	Polyolefinefolie, wit, 0.06mm	Gesiliconiseerd papier, geel, 90g/m ²	Gesiliconiseerd papier, geel, 90g/m ²	Gesiliconiseerd papier, geel, 90g/m ²	Polyolefinefolie, wit, 0.06 mm
TOTALE DIKTE	0.05 mm	0.03 mm	0.05 mm	0.07 mm	0.10 mm
HECHTING	>18N/25mm	>17N/25mm	>20N/25mm	>21N/25mm	>25N/25mm
TEMPERATUURBEREIK	-40°C tot +90°C	-40°C tot +90°C	-40°C tot +90°C	-40°C tot +90°C	-40°C tot +200°C



SCRIM-TAPES

EKO-TECH® biedt een reeks met scrim versterkte transfer tapes voor laminering, met verschillende kleefsystemen en kleefkrachten. Deze tapes gebruiken een PES/PVA-gaas als drager, wat de stabiliteit en sterkte van de kleeflaag verbetert. De kleefopties omvatten gemodificeerde polyacrylformules, die een uitstekende hechting bieden op oppervlakken met een lage energie, weerstand bieden tegen veroudering en goede prestaties leveren in verschillende omgevingsomstandigheden. Deze categorie omvat ook speciale oplossingen, zoals de 45610-serie, die UL94-VTM0 vlamvertragend en halogeenvrij is en ideaal is voor toepassingen die een verhoogde brandveiligheid vereisen.



ARTIKEL	45380 - 80 F-PO-W	45390 - 200	45440 - 80 P-Y	45445 - 100 P-Y	45610 - 90 FR P-W	45610 - 90 FR P-Y
DRAAGMATERIAAL	PES/PVA-gaas	PES-weefsel	PES/PVA-gaas	PES/PVA-gaas	PES/PVA-gaas	PES/PVA-gaas
LIJM	Gemodificeerd polyacrylaat	Acryl, dispergeerbaar	Gemodificeerd polyacrylaat	Gemodificeerd polyacrylaat	Zuiver polyacryl	Zuiver polyacryl
LIJMGEWICHT	70 g/m ²	200 g/m ²	70 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²
VOERING	Polyolefinefolie, wit, 0.06 mm	PP, wit	Gesiliconiseerd papier, geel, 90g/m ²	Gesiliconiseerd papier, geel, 90g/m ²	Gesiliconiseerd papier, wit, 90g/m ²	Gesiliconiseerd papier, geel, 90g/m ²
TOTALE DIKTE	0,08 mm	0.20 mm	0.08 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
HECHTING	>18N / 25mm	>40N / 25mm	>18N/25mm	>18N/25mm	>15N/25mm	>15N/25mm
TEMPERATUURBEREIK	-40°C tot +90°C	-40°C tot +80°C	-40°C tot +90°C	-40°C tot +90°C	-40°C tot +140°C	-40°C tot +140°C

