



حي فستل ل روطم ةقصال لولح

ةجسنألل ةقصال ةطرشأ

تيليركأ يلوب ةبكرت ةقصالل داومل هذه مدختست . تامادختسالل ةددعتم ةيعانص تاقيبطتل ةممصملا ءادألا ةيلاع ةقصالل داومل نم ةعومجم EKO-TECH® مدقت ءصفخنملا ةيحطسلا ةقاطلا تاذ داوملل زاتم قصلو ، ةيوق ةيلوأ قاصتلا ءوق ريفوتل ةممصم يهو . ءارفص ةينوكيليس ةيقرو ةنابطو جوسنم ريغ لماح عم ةيقن يلوبل او نيليثي يلوبل او ءوغلرل لثم حطسألل نم ةعونتم ةعومجم ةقصالل داومل هذه بسانت . ةيلاعل ءارجل تاجردو ةبوطرل او سقطل او ءوخيشل دص ةناتمو . ةعونتم ةيئي ب فورظ يف اقوؤومو اقوؤق اقصل بلطتت يتل تاقيبطتلل ةيلاثم يهو ، رمونوم نيدي نيليبورب نيليثيل او نيليبورب



41430



41433



41435

ةدامل	41430	41433	41435
لقانل	جوسنم ريغ	جوسنم ريغ	جوسنم ريغ
ةقصالل ءدامل	يقن تاليركأ يلوب	يقن تاليركأ يلوب	يقن تاليركأ يلوب
قصالل نزول	90 g/m ²	120 g/m ²	140 g/m ²
ءنابل	رفصأ نوكيليس قرو	رفصأ نوكيليس قرو	رفصأ نوكيليس قرو
ةيلامجلال ءكاسل	0,10 mm	0,13 mm	0,15 mm
قاصتلل	>21N / 25mm	>22N / 25mm	>22N / 25mm
ءارجل ءجرد قاطن	-40°C ى +90°C	-40°C ى +160°C	-40°C ى +180°C



لقنل اطرشأ

هذه نوكتت. ةفل تخم ةقصال نازوأو تاناطبو ةفل تخم ةقصال ةمظنأب زيمتت يتل او، حيفصت لل ءادألا ةيلاع ةقصال ل اطرشألا نم ةعونتم ةعومجم EKO-TECH® مدقت ريفوتل ةممصم يهو، ةتوافتم قصال كمسو نازوأب اطرشألا رفوتت. نيفي لوأ يلوب مليف نم ةنابط وأ ي نوكليليس قرو عم جدم، ل ماح نودب قصال مليف نم ةطرشألا ةقصال ل اطرشألا هذه ربتعت. اهب حومسم ال ةارجل تاجرد نم ةعساو ةعومجم و، تاب يذمل او ةخوخيشلل ةديج ةمواقمو، ةضفخنم ال ةي حطسلا ةقاطل تاذ داوملل زاتم قاصتلا ةعونتم ال ةيعانصل تاجاي تحال ايب تل ةقووم طبر لولح رفوتو، تاقيب طتل نم ةعساو ةعومجم ل ةيلاثم



ةدام ال	45350 - 50 F-PO-W	45370 - 30 P-Y	45370 - 50 P-Y	45370 - 70 P-Y	45400 - 100 F-PO-W
لقنل ال	ل ماح نودب قصال مليف -	ل ماح نودب قصال مليف -	ل ماح نودب قصال مليف -	ل ماح نودب قصال مليف -	ل ماح نودب قصال مليف -
ةقصال ال ةدام ال	لدعم كليليركأ يلوب	لدعم تاليركأ يلوب	لدعم تاليركأ يلوب	لدعم تاليركأ يلوب	يقن كليليركأ يلوب
قصال ال نزول:	50 g/m ²	30 g/m ²	50 g/m ²	70 g/m ²	100 g/m ²
ةنابل ال	ن، نيفي لوأ يلوب مليف 0.06mm ضيبأ	ن، نوكليليس لابل يلم قرو 90g/m ² رفصأ	ن، نوكليليس لابل يلم قرو 90g/m ² رفصأ	ن، نوكليليس لابل يلم قرو 90g/m ² رفصأ	ن، نيفي لوأ يلوب مليف 0.06 mm ضيبأ
ةيل امجل ال ةكامسل ال	0.05 mm	0.03 mm	0.05 mm	0.07 mm	0.10 mm
قاصت ال	>18N/25mm	>17N/25mm	>20N/25mm	>21N/25mm	>25N/25mm
ةارجل ال ةجرد قاطن	-40°C ى +90°C	-40°C ى +90°C	-40°C ى +90°C	-40°C ى +90°C	-40°C ى +200°C



MIRCS طرشة

PES/PVA طرشة هذه مدخست. فلتخ نازوأو قصلال مطنأب زيمتت، حيفصت لل عيشامق ككبشب ةاوقم ال قصلال طرشة ال ن م عوم جم EKO-TECH® مدقت ةاطال ةضفخ ن م حطسألل اذاتم اقاصتال رفوت، ةلدعم كليليرك أيلوب تابيكرت قصلال داومل اتاراي لمشت. ةقصلال ةقبطال ةوقو رارقتسا ززعي امم، لمحك UL94-VTMO بهلل ةمواقمب زيمتت يتل، 45610 ةلسلس لثم، ةصاخ اللولح اضي ةئفال هذه لمشت. ةيئيبل فورظال فلتخ م ي ف اذي ج ءادأو، ةخوخيشلل ةمواقم و ةنسح م قيرج ةمالس بلطت يتل اتاقيبطت لل ةيلاثم و، نيحولال ن م ةيلاخو



ةدام ال	45380 - 80 F-PO-W	45390 - 200	45440 - 80 P-Y	45445 - 100 P-Y	45610 - 90 FR P-W	45610 - 90 FR P-Y
لقان ال	PES/PVA ككبش	PES جيسن	PES/PVA ككبش	PES/PVA ككبش	PES/PVA ككبش	PES/PVA ككبش
قصلال ةدام ال	لدعم تاليرك أيلوب	لباق، كليليرك أ تشتلل	لدعم تاليرك أيلوب	لدعم تاليرك أيلوب	يقن كليليرك أيلوب	يقن كليليرك أيلوب
قصلال نزل:	70 g/m ²	200 g/m ²	70 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²
ناتبل ال	ن، فيل أو أيلوب م لي ف 0.06 mm ضيبأ	PP، ضيبأ	نوكيليلسلاب يلطم قرو، 90g/m ² رفصأ	نوكيليلسلاب يلطم قرو، 90g/m ² رفصأ	نوكيليلسلاب يلطم قرو، 90g/m ² ضيبأ	نوكيليلسلاب يلطم قرو، 90g/m ² رفصأ
ةيلامجال ةكامسل ال	0,08 mm	0.20 mm	0.08 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
قاصتال ال	>18N / 25mm	>40N / 25mm	>18N/25mm	>18N/25mm	>15N/25mm	>15N/25mm
ةارجل ةجرد قاطن	-40°C ى تح +90°C	-40°C ى تح +80°C	-40°C ى تح +90°C	-40°C ى تح +90°C	-40°C ى تح +140°C 🔥 UL	-40°C ى تح +140°C 🔥 UL