



Pokročilé riešenia v oblasti lepidiel pre laminovanie

TKANINOVÉ PÁSKY

EKO-TECH® ponúka rad vysoko výkonných lepidiel určených pre rôznorodé priemyselné aplikácie. Tieto lepidlá využívajú čistú polyakrylátovú zmes s netkaným nosičom a žltou silikónovou papierovou podložkou. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali silnú počiatočnú príľnavosť, vynikajúcu adhéziu k materiálom s nízkou povrchovou energiou a odolnosť voči starnutiu, poveternostným vplyvom, vlhkosti a vysokým teplotám. Tieto lepidlá sú vhodné pre rôzne podklady, ako sú peny, PE, PP a EPDM, a sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú pevné a spoľahlivé lepenie v rôznych podmienkach prostredia.



41430



41433



41435

ČLÁNOK	41430	41433	41435
NOSNÝ MATERIÁL	Netkaná textília	Netkaná textília	Netkaná textília
LEPIDLO	Čistý polyakrylát	Čistý polyakrylát	Čistý polyakrylát
HMOTNOSŤ LEPIDLA	90 g/m ²	120 g/m ²	140 g/m ²
PODLOŽKA	Žltý silikónový papier	Žltý silikónový papier	Žltý silikónový papier
CELKOVÁ HRÚBKÁ	0,10 mm	0,13 mm	0,15 mm
PRIČNÁ SÍLA	>21N / 25mm	>22N / 25mm	>22N / 25mm
TEPLOTNÝ ROZSAH	-40°C až +90°C	-40°C až +160°C	-40°C až +180°C

PREVÁDZOVACIE PÁSKY

EKO-TECH® ponúka širokú škálu vysoko výkonných prevádzkových pásk na laminovanie s rôznymi adhezívnymi systémami, podložkami a hmotnosťami lepidla. Tieto pásky pozostávajú z lepiacej fólie bez nosiča, kombinovanej buď so silikónovaným papierom alebo polyolefinovou fóliou. Pásky sú k dispozícii v rôznych hmotnostiach a hrúbkach lepidla, navrhnuté tak, aby poskytovali vynikajúcu priľnavosť k materiálom s nízkou povrchovou energiou, dobrú odolnosť proti starnutiu a rozpúšťadlám a široký rozsah teplotných tolerancií. Tieto transferové pásky sú ideálne pre širokú škálu aplikácií a ponúkajú spoľahlivé riešenia lepenia pre rôzne priemyselné potreby.



ČLÁNOK

**45350 - 50
F-PO-W**

**45370 - 30
P-Y**

**45370 - 50
P-Y**

**45370 - 70
P-Y**

**45400 - 100
F-PO-W**

NOSNÝ MATERIÁL

Bez nosiča
– Lepiaca fólia

Bez nosiča
– Lepiaca fólia

Bez nosiča
– Lepiaca fólia

Bez nosiča
– Lepiaca fólia

Bez nosiča
– Lepiaca fólia

LEPIDLO

Modifikovaný polyakryl

Modifikovaný polyakrylát

Modifikovaný polyakrylát

Modifikovaný polyakrylát

Čistý polyakryl

HMOTNOSŤ LEPIDLA

50 g/m²

30 g/m²

50 g/m²

70 g/m²

100 g/m²

PODLOŽKA

Polyolefinová fólia,
biela, 0.06mm

Silikonizovaný papier,
žltý, 90g/m²

Silikonizovaný papier,
žltý, 90g/m²

Silikonizovaný papier,
žltý, 90g/m²

Polyolefinová fólia,
biela, 0.06 mm

CELKOVÁ HRÚBKÁ

0.05 mm

0.03 mm

0.05 mm

0.07 mm

0.10 mm

PRÍČNÁ SÍLA

>18N/25mm

>17N/25mm

>20N/25mm

>21N/25mm

>25N/25mm

TEPLOTNÝ ROZSAH

-40°C až +90°C

-40°C až +90°C

-40°C až +90°C

-40°C až +90°C

-40°C až +200°C

PÁSKY SCRIM

EKO-TECH® ponúka rad transferových pásek vystužených tkaninou na laminovanie, ktoré sa vyznačujú rôznymi adhezívnymi systémami a hmotnosťami. Tieto pásky používajú ako nosič sieťovinu PES/PVA, čím zvyšujú stabilitu a pevnosť adhezívnej vrstvy. Adhezívne možnosti zahŕňajú modifikované polyakrylové zloženia, ktoré poskytujú vynikajúcu príľnavosť k povrchom s nízkou energiou, odolnosť proti starnutiu a dobrý výkon v rôznych podmienkach prostredia. Táto kategória zahŕňa aj špeciálne riešenia, ako je séria 45610, ktorá je nehorľavá podľa UL94-VTM0, bez halogénov a ideálna pre aplikácie vyžadujúce zvýšenú požiaru odolnosť.



ČLÁNOK	45380 - 80 F-PO-W	45390 - 200	45440 - 80 P-Y	45445 - 100 P-Y	45610 - 90 FR P-W	45610 - 90 FR P-Y
NOSNÝ MATERIÁL	PES/PVA sieťovina	PES tkanina	PES/PVA sieťovina	PES/PVA sieťovina	PES/PVA sieťovina	PES/PVA sieťovina
LEPIDLO	Modifikovaný polyakrylát	Akrylátová, dispergovateľná	Modifikovaný polyakrylát	Modifikovaný polyakrylát	Čistý polyakryl	Čistý polyakryl
HMOTNOSŤ LEPIDLA	70 g/m ²	200 g/m ²	70 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²
PODLOŽKA	Polyolefinová fólia, biela, 0.06 mm	PP, biela	Silikonizovaný papier, žltý, 90g/m ²	Silikonizovaný papier, žltý, 90g/m ²	Silikonizovaný papier, biela, 90g/m ²	Silikonizovaný papier, žltý, 90g/m ²
CELKOVÁ HRÚBKÁ	0,08 mm	0.20 mm	0.08 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
PRIČNÁ SÍLA	>18N / 25mm	>40N / 25mm	>18N/25mm	>18N/25mm	>15N/25mm	>15N/25mm
TEPLOTNÝ ROZSAH	-40°C až +90°C	-40°C až +80°C	-40°C až +90°C	-40°C až +90°C	-40°C až +140°C	-40°C až +140°C

