



Laminasyon için Gelişmiş Yapıştırıcı Çözümleri

DOKU BANTLARI

EKO-TECH®, çok yönlü endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış bir dizi yüksek performanslı yapıştırıcı sunar. Bu yapıştırıcılar, dokunmamış taşıyıcı ve sarı silikon kağıt astarlı saf poliakrilat formülasyonu kullanır. Güçlü ilk yapışma, düşük yüzey enerjili malzemelere mükemmel yapışma ve yaşlanma, hava koşulları, nem ve yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık sağlamak üzere tasarlanmıştır. Köpük, PE, PP ve EPDM gibi çeşitli alt tabakalar için uygun olan bu yapıştırıcılar, çeşitli çevre koşullarında sağlam ve güvenilir yapıştırma gerektiren uygulamalar için idealdir.



41430



41433



41435

MAKALE	41430	41433	41435
TAŞIYICI	Dokumasız	Dokumasız	Dokumasız
YAPIŞTIRICI	Saf poliakrilat	Saf poliakrilat	Saf poliakrilat
YAPIŞTIRICI AĞIRLIĞI	90 g/m ²	120 g/m ²	140 g/m ²
ASTAR	Sarı silikon kağıt	Sarı silikon kağıt	Sarı silikon kağıt
TOPLAM KALINLIK	0,10 mm	0,13 mm	0,15 mm
YAPIŞMA	>21N / 25mm	>22N / 25mm	>22N / 25mm
SICAKLIK ARALIĞI	-40°C ila +90°C	-40°C ila +160°C	-40°C ila +180°C



TRANSFER BANTLARI

EKO-TECH®, laminasyon için farklı yapıştırıcı sistemleri, astarlar ve yapıştırıcı ağırlıklarına sahip çeşitli yüksek performanslı transfer bantları sunar. Bu bantlar, silikonlu kağıt veya poliolefin film astar ile birleştirilmiş, taşıyıcı içermeyen bir yapışkan filminden oluşur. Bantlar, düşük yüzey enerjili malzemelere mükemmel yapışma, yaşlanma ve çözücülere karşı iyi direnç ve geniş bir sıcaklık toleransı aralığı sağlamak üzere tasarlanmış, çeşitli yapışkan ağırlıkları ve kalınlıklarında mevcuttur. Geniş bir uygulama yelpazesi için ideal olan bu transfer bantları, çeşitli endüstriyel ihtiyaçlar için güvenilir yapıştırma çözümleri sunar.



**45350 - 50
F-PO-W**



**45370 - 30
P-Y**



**45370 - 50
P-Y**



**45370 - 70
P-Y**



**45400 - 100
F-PO-W**

MAKALE	45350 - 50 F-PO-W	45370 - 30 P-Y	45370 - 50 P-Y	45370 - 70 P-Y	45400 - 100 F-PO-W
TAŞIYICI	Taşıyıcı yok - Yapışkan film	Taşıyıcı yok - Yapışkan film	Taşıyıcı yok - Yapışkan film	Taşıyıcı yok - Yapışkan film	Taşıyıcı yok - Yapışkan film
YAPIŞTIRICI	Modifiye polikrilik	Modifiye polikrilat	Modifiye polikrilat	Modifiye polikrilat	Saf polikrilik
YAPIŞTIRICI AĞIRLIĞI	50 g/m ²	30 g/m ²	50 g/m ²	70 g/m ²	100 g/m ²
ASTAR	Poliolefin film, beyaz, 0.06mm	Silikonlu kağıt, sarı, 90g/m ²	Silikonlu kağıt, sarı, 90g/m ²	Silikonlu kağıt, sarı, 90g/m ²	Poliolefin film, beyaz, 0.06 mm
TOPLAM KALINLIK	0.05 mm	0.03 mm	0.05 mm	0.07 mm	0.10 mm
YAPIŞMA	>18N/25mm	>17N/25mm	>20N/25mm	>21N/25mm	>25N/25mm
SICAKLIK ARALIĞI	-40°C ila +90°C	-40°C ila +90°C	-40°C ila +90°C	-40°C ila +90°C	-40°C ila +200°C



SCRIM BANT

EKO-TECH®, laminasyon için farklı yapıştırıcı sistemleri ve ağırlıkları içeren bir dizi scrim takviyeli transfer bandı sunar. Bu bantlar, yapıştırıcı tabakanın stabilitesini ve mukavemetini artıran PES/PVA ağını taşıyıcı olarak kullanır. Yapıştırıcı seçenekleri arasında, düşük enerjili yüzeylere mükemmel yapışma, yaşlanmaya karşı direnç ve çeşitli çevre koşullarında iyi performans sağlayan modifiye polikrilik formülasyonlar bulunur. Bu kategori, UL-94-VTM0 alev geciktirici, halojen içermeyen ve gelişmiş yangın güvenliği gerektiren uygulamalar için ideal olan 45610 serisi gibi özel çözümleri de içerir.



MAKALE	45380 - 80 F-PO-W	45390 - 200	45440 - 80 P-Y	45445 - 100 P-Y	45610 - 90 FR P-W	45610 - 90 FR P-Y
TAŞIYICI	PES/PVA ağı	PES kumaş	PES/PVA ağı	PES/PVA ağı	PES/PVA ağı	PES/PVA ağı
YAPIŞTIRICI	Modifiye polikrilat	Akrilik, dağılabilir	Modifiye polikrilat	Modifiye polikrilat	Saf polikrilik	Saf polikrilik
YAPIŞTIRICI AĞIRLIĞI	70 g/m ²	200 g/m ²	70 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²
ASTAR	Poliolefin film, beyaz, 0.06 mm	PP, beyaz	Silikonlu kağıt, sarı, 90g/m ²	Silikonlu kağıt, sarı, 90g/m ²	Silikonlu kağıt, beyaz, 90g/m ²	Silikonlu kağıt, sarı, 90g/m ²
TOPLAM KALINLIK	0,08 mm	0.20 mm	0.08 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
YAPIŞMA	>18N / 25mm	>40N / 25mm	>18N/25mm	>18N/25mm	>15N/25mm	>15N/25mm
SICAKLIK ARALIĞI	-40°C ila +90°C	-40°C ila +80°C	-40°C ila +90°C	-40°C ila +90°C	-40°C ila +140°C	-40°C ila +140°C

