

18152

Taśma Papierowa KRAFT



DANE TECHNICZNE

Nośnik:	Papier krepowany
Kolor:	Biały
Klej:	Kauczuk naturalny
Waga właściwa nośnika papierowego:	55 g/m ²
Siła zrywania:	>80N / 25 mm
Rozciągliwość:	~7%
Siła klejenia:	5.5N / 25 mm
Siła klejenia 10mm:	2.2N / 10mm
Długość / Szerokość:	50m, 500m i specjalne / 6 – 1350mm i specjalne
Odporność na temperaturę:	do + 60°C
Normy kontrolne:	ASTM, PSTC
Magazynowanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

MOŻLIWOŚCI CONVERTINGU

Szerokości rolek	3mm do 1350mm	Sztancowanie	TAK
Długość rolek	5m do 1000m	Szpulowanie	TAK
Cięcie wzdłużne	TAK	Szerokość szpuli	4mm do 25mm
Przewijanie	TAK	Długość szpuli	do 10000m
Laminacja	TAK		

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EC (ROHS) ORAZ 2006/122/EC (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.

Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Produkt wykazuje tolerancje właściwości wynikające z procesu produkcji. Podane wartości stanowią uśrednienie wyników badań. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej. Ponadto, ze względu na tolerancje występujące w procesie produkcji, rzeczywista siła klejenia produktu może wykazywać pewne odchylenia od wartości podanych w dokumentacji technicznej.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KOŃCA CYKLU ŻYCIA / UTYLIZACJI

Po użyciu

(taśma naklejona na kartony/opakowania papierowe):

- W wielu przypadkach kartony zamknięte taśmą pakową na bazie papieru mogą być przetwarzane w ramach recyklingu papieru; jednakże możliwość recyklingu zależy od lokalnych wymagań dotyczących zbiórki odpadów i wymagań państw.
- W przypadku dużych ilości taśmy lub gdy wymagają tego lokalne przepisy, przed recyklingiem kartonu należy usunąć taśmę.

Odpady produkcyjne / ścinki (niewykorzystana taśma):

- Niewykorzystane odpady taśmy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi wykonawcy zajmującego się utylizacją odpadów.

Bezpieczeństwo produktu i bezpieczna obsługa

- Przeznaczenie:** Zastosowania w opakowaniach przemysłowych. Nieprzeznaczone do zastosowań medycznych ani mających kontakt ze skórą.
- Obsługa:** Unikać długotrwałego kontaktu kleju ze skórą. Osoby o wrażliwej skórze powinny używać rękawic ochronnych. Po zakończeniu pracy umyć ręce.
- Cięcie/nakładanie:** Używać odpowiednich narzędzi tnących i przestrzegać procedur bezpieczeństwa w miejscu pracy, aby zapobiec skaleczeniom.
- Warunki w miejscu pracy:** Stosować w czystym, suchym otoczeniu. Podczas przetwarzania dużych ilości lub stosowania środków czyszczących należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Przechowywanie:** Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, chronić przed ciepłem i promieniowaniem UV.

- Karta charakterystyki / informacje regulacyjne:** Karta charakterystyki i oświadczenia dotyczące zgodności są dostępne na żądanie: iwona.koscianska@eko-tech.biz
- Zgłaszanie incydentów/skarg:** Wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa produktu należy zgłaszać na adres: iwona.koscianska@eko-tech.biz

Rurka i opakowanie

(opakowanie podstawowe dostarczone przez EKO-TECH):

- Rdzeń:** recykling kartonu/papieru, jeśli jest to dozwolone. W sprawie programu zwrotu rdzeni prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.
- Karton zewnętrzny:** recykling papieru, jeśli jest to dozwolone. W sprawie programu zwrotu kartonów prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.
- Wszelkie folie plastikowe/taśmy (jeśli zostały użyte): należy je oddzielić i poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Kontakt:

- W przypadku pytań dotyczących końca cyklu życia produktu/ utylizacji lub specyficznych wymagań klienta dotyczących recyklingu prosimy o kontakt pod adresem: iwona.koscianska@eko-tech.biz .

18152 wykorzystuje podłoże papierowe i jest przeznaczony do zastosowań opakowaniowych, w których rozwiązania papierowe mogą wspierać cele związane z obiegiem zamkniętym w porównaniu z opcjami uszczelniania opartymi na tworzywach sztucznych (w zależności od projektu opakowania klienta i lokalnego systemu recyklingu).

EKO-TECH zapewnia wytyczne dotyczące utylizacji i może wspierać klientów w zakresie optymalizacji opakowań i dokumentacji na żądanie.

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EC (ROHS) ORAZ 2006/122/EC (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.

Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Produkt wykazuje tolerancje właściwości wynikające z procesu produkcji. Podane wartości stanowią uśrednienie wyników badań. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej. Ponadto, ze względu na tolerancje występujące w procesie produkcji, rzeczywista siła klejenia produktu może wykazywać pewne odchylenia od wartości podanych w dokumentacji technicznej.